

OMNITRONIC OD-6A Wandlautsprecher aktiv weiß 2x

Aktives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 6,5"-Tieftönern und 40 W RMS

Art.-Nr.: 11036929

GTIN: 4026397543698



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation
- 2-Wege-Systeme mit 16,5 cm Tieftöner (6,5") und Kalottenhoctöner, magnetisch geschirmt
- Class-A/B-Architektur: optimaler Klang und starke Leistung bei geringem Gewicht und kompakter Größe
- Separate Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
- Jede Box ist mit einem unsymmetrischen Cinch-Eingang und symmetrischen Klemmen ausgestattet
- Zusätzlicher 3,5-mm-Klinkeneingang, ideal für tragbare MP3-Player
- Attraktives Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Paarweise gepackt
- Für Beschallungsanlagen im Innenbereich
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln

Logistic

EAN / GTIN: 4026397543698

Gewicht: 9,50 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.33 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)

Belastbarkeit: Programm: 80W
Nominal: 40W RMS

Frequenzbereich: 80 - 20000 Hz

Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 19,5 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	8,90 kg
Schaltung:	Class A/B
Komponenten:	16,5 cm Woofer (6,5"), 2,5 cm Horn (1")
Anschluss:	Cinch, unsym.
	3,5-mm-Klinke, unsym.
	Klemmen, sym.
Empfindlichkeit:	89 dB
Maximaler Schalldruck:	96 dB
Abstrahlverhalten:	170° x 170°

Lieferumfang: