OMNITRONIC OD-8T Wandlautsprecher 100V weiß 2x

Wetterfestes Wandlautsprecherpaar (IP65) mit 8"-Tieftönern und 60 W RMS

Art.-Nr.: 11036933

GTIN: 4026397649123

Listenpreis: 267.75 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Wetterfestes Wandlautsprecherpaar

Die 100-V-Beschallungsboxen OD-8T mit sehr gutem Klangbild eignen sich ideal für Ihre Beschallungsanlagen im Innen- und Außenbereich.

Das wetterfeste 2-Wege-System im Kunststoffgehäuse ist mit einem 20-cm-Tieftöner, einem 2,5-cm-Kalottenhochtöner mit Seidenmembran und einem 100-V-Trafo mit 4 Leistungsabgriffen ausgestattet.

Der schwenk- und neigbare Montagebügel ermöglicht Ihnen eine einfache Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln.

Features:

- 2-Wege-System mit 20 cm Tieftöner (8") und 2,5 cm Kalottenhochtöner (1") mit Seidenmembran
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter und Abdeckung über den Anschlüssen
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Aluminiumgitter in weiß
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397649123
Gewicht: 11,05 kg
Länge: 0.60 m
Breite: 0.29 m
Höhe: 0.41 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Programm: 120W (8 Ohm) Nominal: 60W RMS (8 Ohm) 50W RMS (100V ELA)
Frequenzbereich:	30 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	91 dB
Max. Schalldruck:	110 dB (100V ELA); 111 dB (8 Ohm)
Abstrahlverhalten:	170° x 170°
Impedanz:	ELA Technik 100V; 8 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
Leistungsanzapfung:	6,25W; 12,5W; 25W; 50W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Federklemme
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner 1 x 1" Kalotten-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 24 cm Tiefe: 24,5 cm Höhe: 38 cm
Gewicht:	10,15 kg

Lieferumfang:

2 x Kompakt-Box
2 x Montagebügel
4 x Rändelschraube
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.