OMNITRONIC ODP-204 Installationslautsprecher 16 Ohm weiß 2x

Art.-Nr.: 11036951

GTIN: 4026397629699

2 wetterfeste 4"-Wandlautsprecher (IP65) mit Halterung, 40 W RMS

Listenpreis: 177.31 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Großartiger Klang - auch für 100 Volt geeignet
Sie brauchen zuverlässige und ausgewogene Beschallung für den Innen-und Außenbereich von Bars, Restaurants, Shops? Oder wollen Sie im Konferenzbereich von Hotels oder Mehrzweckeinrichtungen Lautsprecher unterbringen? Die Omnitronic ODP-Serie ist dann Ihre Wahl. Denn sie erfüllt alle Anforderungen die man an einen leistungsstarken Installationslautsprecher haben kann.

Die Lautsprecher zeichnen sich durch ein hervorragendes Klangbild aus. Sie erhalten sie in einer niederohmigen (16 Ohm) und einer 100-V-Variante. Damit bedienen Sie sowohl kleine als auch große Installationen. Ein schwenkbarer Montagebügel ist im Lieferumfang enthalten. Ein farblich passender schwenk- und neigbarer Wandhalter ist als Zubehör erhältlich.

Durch ihr wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP65) eignen sich die Lautsprecher bestens für die Montage im Freien. Ein Einsatz im Inneren ist selbstverständlich auch möglich.

Features:

- 16-Ohm-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz
- 2-Wege-System mit 10-cm-Tieftöner (4") und einem 2-cm-Kalottenhochtöner (0,8")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Schraub-Steckklemmen für bequemen Anschluss
- Mit Montagebügel
- Mit Flugpunkten
- Aluminiumgitter in weiß mit Akustikschaumstoff
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- 2 Stück im Set

Logistic

EAN / GTIN: 4026397629699
Gewicht: 5,75 kg
Länge: 0.41 m
Breite: 0.19 m
Höhe: 0.30 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Programm: 80W Nominal: 40W RMS (16 Ohm)
Frequenzbereich:	75 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	88 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	103 dB
Abstrahlverhalten:	120° x 90°
Impedanz:	16 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Flugpunkte:	3 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Lautsprecher über Schraubklemme
Trennfrequenz:	3500 Hz
Lautsprecher:	1 x 4" Tieftöner Korbmaterial: Aluminium Konusmaterial: wetterfeste Pappe/Papier 1" Schwingspule Tiefton 1 x 0,8" Kalotten-Hochton 0,8" Schwingspule Kalotten-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 14,1 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	5,10 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil
1 x Montagebügel
6 x Schrauben
1 x Fangseilöse
1 x Deckel
4 x Unterlegscheibe
2 x Verschraubung
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.