

OMNITRONIC ODP-206 Installationslautsprecher 16 Ohm schwarz 2x

2 wetterfeste 6"-Wandlautsprecher (IP65) mit Halterung, 80 W RMS

Art.-Nr.: 11036954

GTIN: 4026397722932



Beschreibung:

Großartiger Klang - auch für 100 Volt geeignet

Sie brauchen zuverlässige und ausgewogene Beschallung für den Innen-und Außenbereich von Bars, Restaurants, Shops? Oder wollen Sie im Konferenzbereich von Hotels oder Mehrzweckeinrichtungen Lautsprecher unterbringen? Die Omnitronic ODP-Serie ist dann Ihre Wahl. Denn sie erfüllt alle Anforderungen die man an einen leistungsstarken Installationslautsprecher haben kann.

Die Lautsprecher zeichnen sich durch ein hervorragendes Klangbild aus. Sie erhalten sie in einer niederohmigen (16 Ohm) und einer 100-V-Variante. Damit bedienen Sie sowohl kleine als auch große Installationen. Ein schwenkbarer Montagebügel ist im Lieferumfang enthalten. Ein farblich passender schwenk- und neigbarer Wandhalter ist als Zubehör erhältlich.

Durch ihr wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP65) eignen sich die Lautsprecher bestens für die Montage im Freien. Ein Einsatz im Inneren ist selbstverständlich auch möglich.

Features:

- 16-Ohm-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz
- 2-Wege-System mit 15-cm-Tieftöner (6") und einem 2,5-cm-Kalottenhohtöner (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Schraub-Steckklemmen für bequemen Anschluss
- Mit Montagebügel
- Aluminiumgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397722932

Gewicht: 13,40 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.42 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Programm: 160W Nominal: 80W RMS
Frequenzbereich:	60 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	89 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	110 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Impedanz:	16 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel 1x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Lautsprecher über Schraubsteckklemme Link: Lautsprecher über Schraubsteckklemme
Trennfrequenz:	2400 Hz
Lautsprecher:	1 x 6" Tieftöner Korbmaterial: Aluminium 1,5" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kalotten-Hochton 1" Schwingspule Kalotten-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Aufbauautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 18,2 cm Tiefe: 22,4 cm Höhe: 36,2 cm
Gewicht:	12,25 kg

Lieferumfang:

2 x Kompakt-Box
2 x Montagebügel
2 x Deckel
2 x Verschraubung
4 x Unterlegscheibe
2 x Schraubsteckklemme
12 x Schrauben
2 x Fangseilöse
2 x Dichtung
1 x Bedienungsanleitung