OMNITRONIC ODX-212T Installationslautsprecher 100V hellgrau

Art.-Nr.: 11036964

GTIN: 4026397647662

Wetterfester 12"-Wandlautsprecher (IP56) mit Halterung, 300 W RMS

Listenpreis: 570.01 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Wetterfester 12"-Wandlautsprecher mit Halterung, 300 W RMS

Die 100-V-Beschallungsbox ODX-212T von OMNITRONIC verfügt über ein sehr gutes Klangbild und eignet sich dank IP56 ideal für Ihre Beschallungsanlagen im Außenbereich.

Ausgestattet ist das 2-Wege-Koaxialsystem mit einem 30-cm-Tieftöner und einem 2,5-cm-Hochtöner sowie einem 100-V-Transformator mit 3 Leistungsabgriffen. Zudem verfügt der Wandlautsprecher über einen Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung.

Das wetterfeste, weiße Kunststoffgehäuse lässt sich mit dem schwenkbaren Montagebügel in variablen Winkeln montieren.

Features:

- 2-Wege-Koaxialsystem mit 30-cm-Tieftöner (12") und 2,5-cm-Hochtöner (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

Logistic

EAN / GTIN: 4026397647662
Gewicht: 21,85 kg
Länge: 0.47 m
Breite: 0.45 m
Höhe: 0.48 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Schutzart:	IP56
Belastbarkeit:	Programm: 600W Nominal: 300W RMS
Frequenzbereich:	55 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	122 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 80°
Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Leistungsanzapfung:	50W; 100W; 200W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Trennfrequenz:	2200 Hz
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner 3" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton 1,7" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Hellgrau
Maße:	Breite: 45 cm Tiefe: 41,5 cm Höhe: 42 cm
Gewicht:	19,95 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil
1 x Montagebügel
1 x Bedienungsanleitung
6 x Schrauben
1 x Fangseilöse
1 x Deckel
8 x Unterlegscheibe

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.