OMNITRONIC ODX-215T Installationslautsprecher 100V hellgrau

Art.-Nr.: 11036966

GTIN: 4026397665307

Wetterfester 15"-Wandlautsprecher (IP56) mit Halterung, 400 W RMS

Features:

- 2-Wege-Koaxialsystem mit 38-cm-Tieftöner (15") und 3,6-cm-Hochtöner (1,4")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

Logistic

EAN / GTIN: 4026397665307
Gewicht: 34,00 kg
Länge: 0.61 m
Breite: 0.58 m
Höhe: 0.59 m
Sperrgut

Technische Daten:

Schutzart:	IP56
Belastbarkeit:	Programm: 800W Nominal: 400W RMS
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	103 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	129 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 80°
Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Leistungsanzapfung:	75W; 150W; 300W; 400W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Trennfrequenz:	1500 Hz
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner 3" Schwingspule Tiefton 1 x 1,4" Kompressionstreiber Hochton 3" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Hellgrau
Maße:	Breite: 46,8 cm Tiefe: 59,5 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	30,55 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil
1 x Montagebügel
1 x Bedienungsanleitung
6 x Schrauben
1 x Fangseilöse
1 x Deckel
8 x Unterlegscheibe

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.