

## OMNITRONIC KM-112A Aktiv-Bühnenmonitor, koaxial

Monitor, 12" Woofer, 1,35" Treiber, 250 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.-Nr.: 11038036

GTIN: 4026397529890



**Listenpreis: 403.41 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Aktiver 2-Wege-Koaxial-Bühnenmonitor für Live- und Playback-Anwendungen
- Verstärker: Class D/AB, Biamp
- 30-cm-Tieftöner (12") und 3,5-cm-Kompressionstreiber (1,35")
- Bassreflexgehäuse für tiefe Bässe und hohen Schalldruck
- Line-Eingang (XLR/Klinke)
- Low Cut, Pegelregler
- Metallgitter in schwarz
- 2 Muldentragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; mobilen Einsatz; Band/Proberaum
- Einsatzmöglichkeit: Monitoring; auf Stativ; stehend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397529890

Gewicht: 18,70 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.45 m

Höhe: 0.57 m

### Technische Daten:

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 115/230 V AC, 50/60 Hz                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert: | 180 W 1/8 Power                                                                                                      |
| Schutzklasse:        | SK I                                                                                                                 |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Sicherung:           | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar                                                                             |
| Belastbarkeit:       | Programm: 500W<br>Nominal: 50W RMS HF                                                                                |

|                    |                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Nominal: 250W RMS LF                                                                                                                           |
| Frequenzbereich:   | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                  |
| Max. Schalldruck:  | 123 dB                                                                                                                                         |
| Abstrahlverhalten: | 80° x 80°                                                                                                                                      |
| Aufnahmesystem:    | Flansch:                                                                                                                                       |
| Steuerelemente:    | Lautstärkeregler, Groundlift-Schalter, Klangregelung, Netzschalter                                                                             |
| Schutzschaltung:   | Limiter; Überlast                                                                                                                              |
| Status LED:        | Power, Limit                                                                                                                                   |
| Anschlüsse:        | Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR                               |
| Kanäle Eingang:    | 1 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler                                                                                   |
| Lautsprecher:      | 1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>Korbmaterial: Stahl<br>Konusmaterial: Pappe/Papier<br>1 x 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton |
| Lautsprechertyp:   | Kompakt-Box; Koaxiallautsprecher; Bühnenmonitor                                                                                                |
| Bauart:            | Bassreflex                                                                                                                                     |
| Muldentragegriff:  | 2 Stück                                                                                                                                        |
| Material:          | MDF (Mitteldichte Faserplatte)                                                                                                                 |
| Farbe:             | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert                                                                                                    |
| Maße:              | Breite: 50 cm<br>Tiefe: 34 cm<br>Höhe: 46 cm                                                                                                   |
| Gewicht:           | 16,70 kg                                                                                                                                       |

## Lieferumfang:

1 x Kompakt-Box  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel