# OMNITRONIC VFM-212AP MK2 2-Wege Lautsprecher aktiv TWS

**Art.-Nr.: 11038054**

Aktive 2-Wege-Box (12") mit 140 W RMS für PA- und DJ-Anwendungen mit Audioplayer und Bluetooth

GTIN: 4026397732207

## Listenpreis: 224.91 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Kompressionstreiber
- Class-A/B-Architektur: optimaler Klang und starke Leistung bei geringem Gewicht und kompakter Größe
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- 2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Line-Eingang, Cinch, separat regelbar
- Mixed-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- Metallgitter in schwarz
- 3 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397732207
Gewicht: 13,70 kg
Länge: 0.65 m
Breite: 0.40 m
Höhe: 0.40 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 420 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar |
| Belastbarkeit: | Programm: 280W<br>Nominal: 140W RMS |
| Frequenzbereich: | 45 - 20000 Hz |
| Max. Schalldruck: | 120 dB |
| Ansteuerung: | Bluetooth; IR-Fernbedienung |
| Bluetooth: | Version: 5 mit Stereo-Link (TWS) |
| Bluetooth Gerätename: | OMNITRONIC |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Aufnahmesystem: | Flansch: Ø 35mm |
| Steuerelemente: | Lautstärkeregler pro Kanal, Masterregler, Netzschalter, Klangregelung, Audioplayer |
| Status LED: | Power, Clip |
| Anschlüsse: | Eingang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR<br>Eingang: Mic/Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Line über Stereo-Cinch |
| Kanäle Eingang: | 2 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler<br>1 x Stereo mit Line-Player Schalter über Cinch oder Player, Kanalregelung über Drehregler |
| Equalizer: | Master: 1 x Regler 2-Band |
| Musikformat: | MP3, WAV |
| Dateianzahl: | Max. 999 |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten (FAT 32) |
| Lautsprecher: | 1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>Korbmaterial: Stahl<br>Konusmaterial: Pappe/Papier<br>1,5" Schwingspule Tiefton<br>1 x 1" Kompressionstreiber Hochton mit Ferritmagnet<br>1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton<br>1" Hornanschlussöffnung |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box |
| Tragegriff: | 3 Stück |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 35,2 cm<br>Tiefe: 34,8 cm<br>Höhe: 59 cm |
| Gewicht: | 12,20 kg |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

## Lieferumfang:

1 x Kompakt-Box
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.