OMNITRONIC XNG-212 2-Wege Lautsprecher 12"

Passive Box mit 12" Woofer, 1" Treiber und 300 W RMS

Art.-Nr.: 11038075

GTIN: 4026397749946

Features:

- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 Muldentragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Mobile DJs / Alleinunterhalter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397749946
Gewicht: 15,75 kg
Länge: 0.41 m
Breite: 0.42 m
Höhe: 0.69 m

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 600W 300W RMS
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	123 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W) Link: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Trennfrequenz:	1800 Hz
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 2,5" Schwingspule Tiefton mit Ferritmagnet 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton mit Ferritmagnet 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Muldentragegriff:	2 Stück
Material:	PP Polypropylen
Farbe:	Schwarz, pulverbeschichtet
Maße:	Breite: 35,5 cm Tiefe: 34,5 cm Höhe: 61,8 cm
Gewicht:	14,00 kg

Lieferumfang:

1 x Kompakt-Box
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.