

OMNITRONIC XFM-212AP Aktives 2-Wege Lautsprecherset mit Funkmikrofon-Nr.: 11038759

Aktives Lautsprecherset mit Audioplayer, Bluetooth und Funkmikrofon, 150 W RMS

GTIN: 4026397639681



Listenpreis: 451.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Set bestehend aus einer Aktivbox mit integriertem Verstärker und einer Passivbox
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Sportzentren/Fitnessstudios
- <p>OMNITRONIC XFM-212AP Aktiver 2-Wege Lautsprecher mit Funkmikrofon
- 2-Wege-Bassreflexsysteme mit 30-cm-Tieftöner (12") und 3,4-cm-Hochtöner (1,34")
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Integrierter UHF-Funkempfänger mit passendem Handmikrofon
- 1 Mikrofon-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar
- 1 Line-Eingang XLR/Stereo-Cinch, separat regelbar
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Sportzentren/Fitnessstudios
- <p>OMNITRONIC XFM-212 Passiver 2-Wege Lautsprecher
- 2-Wege-Bassreflexsysteme mit 30-cm-Tieftöner (12") und 3,4-cm-Hochtöner (1,34")
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Sportzentren/Fitnessstudios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397639681
Gewicht: 22,45 kg
Länge: 0.83 m
Breite: 0.34 m
Höhe: 0.64 m

Technische Daten:

Gewicht:	21,40 kg
----------	----------

OMNITRONIC XFM-212AP Aktiver 2-Wege Lautsprecher mit Funkmikrofon

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	250 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 250W Nominal: 150W RMS
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Bluetooth
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Trägerfrequenz:	865 MHz
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über Speaker- Einbaubuchse (W)
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Lautsprecher:	2 x 12" Tieftöner 1 x 1,35" Hochtöner
Tragegriff:	3 Stück
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 37,5 cm Tiefe: 31,5 cm Höhe: 58 cm
Gewicht:	12,10 kg

OMNITRONIC XFM-212 Passiver 2-Wege Lautsprecher

Belastbarkeit:	Programm: 250W Nominal: 150W RMS
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz

Empfindlichkeit:	95 dB
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Anschlüsse:	Ausgang: Lautsprecher über Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	2 x 12" Tieftöner 1 x 1,35" Hochtöner
Tragegriff:	3 Stück
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 37,5 cm Tiefe: 31,5 cm Höhe: 58 cm
Gewicht:	9,30 kg

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC XFM-212AP Aktiver 2-Wege Lautsprecher mit Funkmikrofon

1 x Fernbedienung
 1 x Kompakt-Box
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Batterie
 1 x Lautsprecherkabel
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Konformitätserklärung
 1 x Mikrofon

1 x OMNITRONIC XFM-212 Passiver 2-Wege Lautsprecher

1 x Kompakt-Box