

OMNITRONIC AS-360 Aktiv-System

Aktives Komplettsystem, 360 W RMS

Art.-Nr.: 11038802

GTIN: 4026397357493



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zwei-Wege-Satellitensystem bestehend aus zwei Tops und einem Subwoofer
- Perfekt abgestimmtes System für anspruchsvolle Heimanwendungen, DJs, Musiker, kleine Partys etc.
- Einfach zu bedienende Komplettanlage
- Robustes Full-Range Topteil in stabilem Holzgehäuse
- Tops: Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche
- Sub: Kraftvolle, trockene Bässe über optimiertes doppelventiliertes Bandpass-System
- Ausgeglichener Frequenzgang
- Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Kompaktsystem zum einfachen Transport im PKW

Logistic

EAN / GTIN: 4026397357493

Gewicht: 29,20 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.64 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 500,00 W

Ausgangsleistung: Max. 360 W

Frequenzbereich: 120 - 20000 Hz

Maße:
Breite: 35 cm
Tiefe: 14,5 cm
Höhe: 17 cm

Gewicht: 26,65 kg

Topteil:

Belastbarkeit nominal:	120 W RMS
Belastbarkeit Programm:	180 W
Komponenten:	2 x 10 cm Woofer (2 x 4"), Kalottenhohtöner
Anschluss:	1 Speaker-Buchse
Empfindlichkeit:	90 dB
Maximaler Schalldruck:	108 dB
Impedanz:	4 Ohm
Trennfrequenz:	3 kHz
Abstrahlverhalten:	60° x 60°
Maße (H x B x T):	350 x 145 x 170 mm

Subwoofer:

Belastbarkeit nominal:	140 W RMS
Belastbarkeit Programm:	200 W
Komponenten:	20 cm Woofer (8")
Empfindlichkeit:	96 dB
Maximaler Schalldruck:	114 dB
Impedanz:	4 Ohm
Maße (H x B x T):	430 x 320 x 420 mm

Verstärker:

Gesamtleistung:	360 W RMS
Nominalleistung Satellit:	2 x 120 W RMS
Nominalleistung Subwoofer:	120 W RMS
Aktive Frequenzweiche:	
Trennfrequenz:	140 Hz
Eingänge:	2 x XLR, 2 x Cinch
Ausgänge:	2 Speaker-Buchsen
Mindesteingangsspannung:	0,350 V
Steuerelemente:	Netzschalter, Gain-Regler, Sublevel-Regler
LED Anzeige (pro Kanal):	Power
Schutzschaltung:	Kurzschlusschutzschaltung

Lieferumfang: