

## OMNITRONIC AS-500 Aktiv-System

Leistungsstarkes Aktiv-Kompakt-PA-System, 500 W RMS

Art.-Nr.: 11038808

GTIN:



### Features:

- Mobiles Subwoofer/Satelliten-System in Class-D-Architektur
- Liefert ein hochwertiges Klangbild und eine gute Pegelfestigkeit für eine Vielzahl von mobilen Beschallungsanwendungen bis hin zu mittleren Festveranstaltungen - ideal für Alleinunterhalter, kleine Bands und Mobildiscos
- Durch Einsatz mehrerer Aktiv-Systeme lassen sich große Beschallungsanlagen aufbauen
- 30-cm-Subwoofer im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe
- Satelliten mit 16,5-cm-Tiefmitteltöner und 2,5-cm-Neodymtreiber
- Symmetrische Eingänge (Kombination XLR/Klinke) und parallele Ausgänge (XLR)
- Mikrofoneingang (Kombination XLR/Klinke)
- Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke/Cinch), ideal für tragbare Musikplayer (z. B. iPod)
- Lautstärkenbalance zwischen den Satelliten einstellbar
- Trennfrequenz für Subwoofer und Satelliten einstellbar
- 5-Band-Equalizer zur klanglichen Feinabstimmung des Mastersignals
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Phasenlage für Subwoofer invertierbar
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
- MDF-Gehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack, ballwurfsicherem Metallgitter und Einbaufansch
- Komplettes Schutzschaltungspaket zur optimalen Absicherung des Equipments
- PowerCon-Netzanschluss, Netzkabel inklusive
- Lieferung enthält zwei Lautsprecherkabel
- Rollbrett für komfortablen Transport separat erhältlich
- Rollbrett optional

### Logistic

## Technische Daten:

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert:    | 600,00 W                                                       |
| Lautsprecher:           | 1 x 12" Tieftöner                                              |
| Transporthilfe:         | Rollbrett optional                                             |
| Gewicht:                | 47 kg                                                          |
| Spannungsversorgung:    | 230 V AC, 50 Hz                                                |
| Sinusleistung:          |                                                                |
| Subwoofer:              | 300 W RMS                                                      |
| Satellitenlautsprecher: | 2 x 100 W RMS                                                  |
| Komponenten:            |                                                                |
| Subwoofer:              | 30 cm Woofer (12")                                             |
| Satellitenlautsprecher: | 2 x 16,5 cm Woofer (6,5"),<br>2 x 2,5 cm Neodym-Hochtöner (1") |
| Empfindlichkeit:        |                                                                |
| Subwoofer:              | 95 dB                                                          |
| Satellitenlautsprecher: | 93 dB                                                          |
| Maximaler Schalldruck:  |                                                                |
| Subwoofer:              | 122 dB                                                         |
| Satellitenlautsprecher: | 112 dB                                                         |
| Frequenzbereich:        |                                                                |
| Subwoofer:              | 35-140 Hz                                                      |
| Satellitenlautsprecher: | 140-20000 Hz                                                   |
| Eingänge:               |                                                                |
| Line:                   | Kombination XLR/6,3-mm-Klinke L/R                              |
| Aux:                    | 3,5-mm-Klinke/Stereo-Cinch                                     |
| Mic:                    | Kombination XLR/6,3-mm-Klinke                                  |
| Ausgänge:               |                                                                |
| Line:                   | XLR L/R (Durchschleifausgang)                                  |
| Lautsprecher:           | 2 x Speaker, 8 Ohm                                             |
| Schutzschaltungen:      | Kurzschluss, Überhitzung, Überlast,<br>Überspannung            |
| Maße (L x B x H):       |                                                                |
| Subwoofer:              | 552 x 375 x 444 mm                                             |
| Satellitenlautsprecher: | 233 x 231 x 318 mm                                             |
| Gesamtgewicht:          | 47 kg                                                          |

## Lieferumfang: