

OMNITRONIC AS-800 Aktiv-System

Leistungsstarkes Aktiv-Kompakt-PA-System, 800 W RMS

Art.-Nr.: 11038814

GTIN:



Features:

- Mobiles Subwoofer/Satelliten-System in Class-D-Architektur
- Liefert ein hochwertiges Klangbild und eine gute Pegelfestigkeit für eine Vielzahl von mobilen Beschallungsanwendungen bis hin zu mittleren Festveranstaltungen - ideal für Alleinunterhalter, kleine Bands und Mobildiscos
- Durch Einsatz mehrerer Aktiv-Systeme lassen sich große Beschallungsanlagen aufbauen
- 38-cm-Subwoofer im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe
- Satelliten mit 20-cm-Tiefmitteltöner und 8-cm-Titanreiber
- Symmetrische Eingänge (Kombination XLR/Klinke) und parallele Ausgänge (XLR)
- Mikrofoneingang (Kombination XLR/Klinke)
- Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke/Cinch), ideal für tragbare Musikplayer (z. B. iPod)
- Lautstärkenbalance zwischen den Satelliten einstellbar
- Trennfrequenz für Subwoofer und Satelliten einstellbar
- 5-Band-Equalizer zur klanglichen Feinabstimmung des Mastersignals
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Phasenlage für Subwoofer invertierbar
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
- MDF-Gehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack, ballwurfsicherem Metallgitter und Einbaufansch
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Komplettes Schutzschaltungspaket zur optimalen Absicherung des Equipments
- PowerCon-Netzanschluss, Netzkabel inklusive
- Lieferung enthält zwei Lautsprecherkabel

Logistic

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	900,00 W
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Sinusleistung:	
Subwoofer:	500 W RMS
Satellitenlautsprecher:	2 x 150 W RMS
Komponenten:	
Subwoofer:	38 cm Woofer (15")
Satellitenlautsprecher:	2 x 20 cm Woofer (8"), 2 x 8 cm Titan-Hochtöner (3,2")
Empfindlichkeit:	
Subwoofer:	96 dB
Satellitenlautsprecher:	94 dB
Maximaler Schalldruck:	
Subwoofer:	123 dB
Satellitenlautsprecher:	114 dB
Frequenzbereich:	
Subwoofer:	35-140 Hz
Satellitenlautsprecher:	140-20000 Hz
Eingänge:	
Line:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke L/R
Aux:	3,5-mm-Klinke/Stereo-Cinch
Mic:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Ausgänge:	
Line:	XLR L/R (Durchschleifausgang)
Lautsprecher:	2 x Speaker, 8 Ohm
Schutzschaltungen:	Kurzschluss, Überhitzung, Überlast, Überspannung
Maße (L x B x H):	
Subwoofer:	702 x 450 x 495 mm
Satellitenlautsprecher:	261 x 273 x 438 mm
Gesamtgewicht:	60 kg

Lieferumfang: