

## OMNITRONIC COMPACT-100 1.1 Aktiv-System

Mobiles Aktiv-Kompakt-PA-System, 100 Watt RMS

Art.-Nr.: 11038830

GTIN: 4026397512939



### Features:

- Mobiles PA-System mit Topteil und aktivem Subwoofer in Class-D-Architektur
- Superkompakt und extrem leicht - das System lässt sich im Handumdrehen aufbauen und in Betrieb nehmen
- Ideal für DJs, Alleinunterhalter, kleine Bands und eine Vielzahl von mobilen Beschallungsanwendungen
- Dual-Class-D-Verstärker (70 W + 30 W RMS)
- 25-cm-Subwoofer im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe
- Satellit mit 16,5-cm-Tiefmitteltöner und 2,5-cm-Treiber
- Passive 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Symmetrische Eingänge (XLR/Klinke) und paralleler XLR-Ausgang
- Masterregler und Subwooferregler
- Verriegelbare Speaker-Anschlüsse
- Komplettes Schutzschaltungspaket zur optimalen Absicherung des Equipments
- Strapazierfähiger Strukturlack und Einbaufansch

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397512939

Gewicht: 31,90 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.79 m

Sperrgut

### Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 150,00 W

Maße:

Breite: 48,1 cm

Tiefe: 33,6 cm

Höhe: 39,1 cm

Sinusleistung:

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Subwoofer:              | 70 W RMS                                         |
| Satellitenlautsprecher: | 30 W RMS                                         |
| Komponenten:            |                                                  |
| Subwoofer:              | 25 cm Woofer (10")                               |
| Satellitenlautsprecher: | 16,5 cm Woofer (6,5"), 2,5 cm Treiber (1")       |
| Frequenzbereich:        |                                                  |
| Subwoofer:              | 45-140 Hz                                        |
| Satellitenlautsprecher: | 140-20000 Hz                                     |
| Line-Eingang:           | XLR/6,3-mm-Klinke, sym.                          |
| Parallelausgang:        | XLR                                              |
| Schutzschaltungen:      | Kurzschluss, Überhitzung, Überlast, Überspannung |
| Maße (L x B x H):       |                                                  |
| Subwoofer:              | 481 x 336 x 391 mm                               |
| Satellitenlautsprecher: | 221 x 231 x 359 mm                               |
| Gewicht:                |                                                  |
| Subwoofer:              | 19 kg                                            |
| Satellitenlautsprecher: | 6,6 kg                                           |

## Lieferumfang: