

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Aktiv-System

Leistungsstarkes Aktiv-PA-System mit DSP, Bluetooth, 700 W (15"-Sub, 8"-Tops)

Art.-Nr.: 11038832

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Das MAXX-1508DSP ist ein aktives 2.1-PA-System mit einer Leistung von 700 Watt für eine Vielzahl von mobilen Anwendungen. Die kompakte PA überzeugt durch ihr hochwertiges Klangbild und gute Pegelfestigkeit.

Der leistungsfähige 15"-Subwoofer mit hocheffizientem Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe. Die beiden Satellitenlautsprecher mit 8"-Tiefmitteltöner sowie 1"-Kompressionstreiber sind mit einer passiven 2-Wege-Frequenzweiche inklusive eines PTC-Hochtonschutzes ausgestattet und sorgen für ein abgerundetes Klangerlebnis.

Neben dem DSP (digitaler Signalprozessor) mit praktischen Presets zur schnellen und anwendungsbezogenen Klangabstimmung stehen kombinierte XLR- und 6,3-mm-Klinkenanschlüsse mit XLR-Parallelausgang (für weitere Systeme) sowie ein zusätzlicher Cinch-Eingang mit Pegelanpassung zur Verfügung. Dank integriertem Bluetooth-Audio-Streaming genießen Sie Musik kabellos direkt von Ihrem Smartphone oder jedem anderen Bluetooth-Gerät und mithilfe des eingebauten USB-Anschlusses laden Sie Ihre mobilen Geräte gleichzeitig bequem auf.

Der MAXX-1508DSP Subwoofer ist mit einem stabilen Gehäuse aus Multiplex- und MDF-Holz, Strukturlack, Metallgitter und ergonomischen Griffen professionell ausgerüstet. Als Zubehör sind Lenkrollen zum bequemen Transport erhältlich. Passende Boxenstative, Distanzstangen und Gabeln sind ebenso optional lieferbar.

Logistic

Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher
- <p>OMNITRONIC MAXX-1508 2-Wege Top 2x
2 x 8" passive Fullrange-Box, 150 W RMS
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 8"-Tiefmitteltöner und 1"-Kompressionstreiber
- Bilden mit dem MAXX-1508 Subwoofer ein leistungsstarkes 2.1-System
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; mobilen Einsatz
- <p>OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer
Leistungsstarker 15"-Aktiv-Subwoofer mit DSP und Bluetooth, 700 W
- 15"-Subwoofer mit Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse
- Verstärkerleistung: 400 W RMS + 2 x 150 W RMS für zwei Satellitenlautsprecher
- Bildet mit den MAXX-1508 2-Wege-Tops ein leistungsstarkes 2.1-System
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
- Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang mit Pegelanpassung
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Rollen optional
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Technische Daten:

Gewicht:	46,55 kg
----------	----------

OMNITRONIC MAXX-1508 2-Wege Top 2x

Belastbarkeit:	Programm: 300W Nominal: 150W RMS
Frequenzbereich:	120 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	92 dB
Max. Schalldruck:	116 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Impedanz:	4 Ohm
Flugpunkte:	5 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm

Maße:	Breite: 25,5 cm
	Tiefe: 24,1 cm
	Höhe: 42,1 cm
Gewicht:	17,25 kg

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	800 W
Belastbarkeit:	Nominal: 400W RMS LF
Frequenzbereich:	35 - 120 Hz Bass
Empfindlichkeit:	95 dB
Max. Schalldruck:	120 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; LIVE
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit, Pairing, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: 1 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über XLR oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Transporthilfe:	Rollen optional
Material:	Birkenmultiplexholz, 16 mm; MDF (Mitteldichte Faserplatte)
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 45,4 cm
	Tiefe: 57 cm
	Höhe: 53,4 cm
Gewicht:	29,30 kg

Lieferumfang:

1 x Bass
 2 x Topteil
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 2 x Lautsprecherkabel
 1 x Konformitätserklärung
 1 x Gurt

<p>1 x OMNITRONIC MAXX-1508 2-Wege Top 2x</p>2 x Topteil

2 x Lautsprecherkabel

<p>1 x OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer</p>1 x Bass

1 x Bedienungsanleitung

1 x Netzkabel/Stromkabel

1 x Gurt

1 x Konformitätserklärung