

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Aktiv-System weiß

Leistungsstarkes Aktiv-PA-System mit DSP, Bluetooth, 700 W (15"-Sub, 8"-Tops)

Art.-Nr.: 11038846

GTIN: 4026397689600



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher
- <p>OMNITRONIC MAXX-1508 2-Wege Top 2x weiß
2 x 8" passive Fullrange-Box, 150 W RMS
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 8"-Tiefmitteltöner und 1"-Kompressionstreiber
- Bilden mit dem MAXX-1508 Subwoofer ein leistungsstarkes 2.1-System
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; mobilen Einsatz
- <p>OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer weiß
Leistungsstarker 15"-Aktiv-Subwoofer mit DSP und Bluetooth, 700 W
- 15"-Subwoofer mit Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse
- Verstärkerleistung: 400 W RMS + 2 x 150 W RMS für zwei Satellitenlautsprecher
- Bildet mit den MAXX-1508 2-Wege-Tops ein leistungsstarkes 2.1-System
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
- Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang mit Pegelanpassung
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Rollen optional

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689600

Gewicht: 54,60 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; mobilen Einsatz

Technische Daten:

Gewicht:	46,60 kg
----------	----------

OMNITRONIC MAXX-1508 2-Wege Top 2x weiß

Belastbarkeit:	Programm: 300W Nominal: 150W RMS
Frequenzbereich:	120 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	92 dB
Max. Schalldruck:	116 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Impedanz:	4 Ohm
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Flugpunkte:	5 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner 1 x 1" Kompressionstreiber Hochtton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Material:	, 16 mm; MDF (Mitteldichte Faserplatte)
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 24,1 cm Höhe: 42,1 cm
Gewicht:	17,60 kg

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer weiß

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	800 W
Belastbarkeit:	Nominal: 400W RMS LF
Frequenzbereich:	35 - 120 Hz Bass
Empfindlichkeit:	95 dB
Max. Schalldruck:	120 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; LIVE
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Schutzschaltung:	Limiter

Status LED:	Power, Signal, Limit, Pairing, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: 1 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über XLR oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Transporthilfe:	Rollen optional
Material:	Birkenmultiplexholz, 16 mm; MDF (Mitteldichte Faserplatte)
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 45,4 cm Tiefe: 57 cm Höhe: 53,4 cm
Gewicht:	30,00 kg

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC MAXX-1508 2-Wege Top 2x weiß

2 x Topteil
2 x Lautsprecherkabel

1 x OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer weiß

1 x Bass
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Gurt
1 x Konformitätserklärung