OMNITRONIC BOB-82X Subwoofer schwarz

Passiver Doppel-8"-Subwoofer für die BOB-Serie

Art.-Nr.: 11038863

GTIN: 4026397658774

Features:

- 2 x 8"-Bassreflex-Subwoofer
- 2 x 150 Watt RMS Belastbarkeit
- 125 dB maximaler Schalldruckpegel
- Ideale Tieftonergänzung für BOB-Satellitenlautsprecher
- Optimiert für den Betrieb von 4 Satelliten in Verbindung mit einer 2-Kanal-Endstufe
- Frequenzbereich 50-200 Hz (-10 dB), integrierte Frequenzweiche
- Zwei Satelliten-Lautsprecherausgänge mit Hochpass
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 4 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Home entertainment; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Produktpräsentationen und Vorträge; Verleiher; mobilen Einsatz

Logistic

EAN / GTIN: 4026397658774

Gewicht: 20,65 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.60 m

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 2x 300W Nominal: 2x 150W RMS
Frequenzbereich:	55 - 250 Hz
Empfindlichkeit:	102 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	125 dB
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Flansch: M20 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Federklemme

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lautsprecher:	2 x 8" Tieftöner 2" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	4 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche
Maße:	Breite: 26,5 cm Tiefe: 36,1 cm Höhe: 53,5 cm
Gewicht:	19,70 kg

Lieferumfang:

1 x Bass
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.