

OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv schwarz

10"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth für die BOB-Serie

Art.-Nr.: 11038870

GTIN: 4026397650167



Features:

- 10"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 900 W RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den BOB-4-Satelliten für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (300 W + 2 x 300 W)
- Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/Klinke) und Cinch
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m in Gebäuden
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 4 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397650167

Gewicht: 18,15 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.50 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 1060 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Nominal: 1x 300W RMS LF Nominal: 2x 300W RMS HF
Frequenzbereich:	45 - 250 Hz
Empfindlichkeit:	100 dB
Max. Schalldruck:	125 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth Gerätename:	Omnitronic BOB
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m in Gebäuden
Aufnahmesystem:	2x M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Phasenumkehrschalter
Schutzschaltung:	Softstart; Kurzschluss; Limiter; Überspannung; Überhitzung; Limiter
Status LED:	Signal, Power, Limit, Fault, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W) Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über Kombibuchse oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 2" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	4 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 47 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	16,95 kg
Kabellänge:	3 m

Lieferumfang:

1 x Bass
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 2 x Lautsprecherkabel
 4 x Fuß
 4 x Schrauben
 1 x Konformitätserklärung