

## OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv weiß

10"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth für die BOB-Serie

Art.-Nr.: 11038871

GTIN: 4026397650174



### Features:

- 10"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 900 W RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den BOB-4-Satelliten für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (300 W + 2 x 300 W)
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in weiß mit Akustikschaumstoff
- 4 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397650174

Gewicht: 18,10 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.50 m

### Technische Daten:

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                      |
| Gesamtanschlusswert: | 1060 W                                                                                                               |
| Schutzklasse:        | SK I                                                                                                                 |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Belastbarkeit:       | Nominal: 300W RMS LF                                                                                                 |

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Nominal: 2x 300W RMS HF                                                                                                                                                     |
| Frequenzbereich:      | 45 - 250 Hz                                                                                                                                                                 |
| Empfindlichkeit:      | 100 dB                                                                                                                                                                      |
| Max. Schalldruck:     | 125 dB                                                                                                                                                                      |
| DSP:                  | Digitaler Signalprozessor                                                                                                                                                   |
| DSP-Presets:          | FLAT; DJ; LIVE; SPEECH                                                                                                                                                      |
| Ansteuerung:          | Bluetooth                                                                                                                                                                   |
| Bluetooth Gerätename: | Omnitronic BOB                                                                                                                                                              |
| Aufnahmesystem:       | 2x M20 Gewinde                                                                                                                                                              |
| Schaltung:            | Class D                                                                                                                                                                     |
| Steuerelemente:       | Phasenumkehrschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Netzschalter, Connect, Klangregelung                                                                                      |
| Schutzschaltung:      | Softstart; Kurzschluss; Limiter; Überspannung; Überhitzung                                                                                                                  |
| Status LED:           | Signal, Power, Limit, Fault, DSP-Presets                                                                                                                                    |
| Anschlüsse:           | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)<br>Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR |
| Kanäle Eingang:       | 1 x Stereo über Kombibuchse oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler                                                                                        |
| Lautsprecher:         | 1 x 10" Tieftöner<br>Korbmaterial: Stahl<br>Konusmaterial: Pappe/Papier<br>2" Schwingspule Tiefton                                                                          |
| Lautsprechertyp:      | Subwoofer                                                                                                                                                                   |
| Bauart:               | Bassreflex                                                                                                                                                                  |
| Tragegriff:           | 4 Stück                                                                                                                                                                     |
| Material:             | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm                                                                                                                                       |
| Farbe:                | Weiß, strukturierte Oberfläche                                                                                                                                              |
| Maße:                 | Breite: 30 cm<br>Tiefe: 47 cm<br>Höhe: 43 cm                                                                                                                                |
| Gewicht:              | 17,00 kg                                                                                                                                                                    |
| Kabellänge:           | 3 m                                                                                                                                                                         |

## Lieferumfang:

1 x Bass  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 2 x Lautsprecherkabel  
 4 x Fuß  
 4 x Schrauben  
 1 x Konformitätserklärung