OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-System

Mobiles 2.1-System mit DSP, Mixer, Stereo-Bluetooth-Link, 650 W RMS

Art.-Nr.: 11039060

GTIN: 4026397729498

Listenpreis: 677.11 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6,5" 2x
  2 x 6,5" passive Fullrange-Box, 100 W RMS
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 6,5"-Tiefmitteltöner und 1"-Titan-Kompressionstreiber
- Bilden mit dem MAXX-1206 Subwoofer ein leistungsstarkes 2.1-System
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- 2 Stück im Set
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12"
  Leistungsstarker 12"-Aktiv-Subwoofer mit DSP und Bluetooth, 450 Watt
- 12"-Subwoofer mit Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse
- Verstärkerleistung: 250 W RMS + 2 x 100 W RMS für zwei Satellitenlautsprecher
- Bildet mit den MAXX-1206 2-Wege-Tops ein leistungsstarkes 2.1-System
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
- Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang mit Pegelanpassung
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397729498
Gewicht: 37,40 kg
Länge: 0.00 m
Breite: 0.00 m
Höhe: 0.00 m
Sperrgut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Gummifüße
- Rollen optional
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Technische Daten:

Ausgangsleistung:	650 W RMS System
Gewicht:	34,35 kg

OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6,5" 2x

Belastbarkeit:	Programm: 200W Nominal: 100W RMS
Frequenzbereich:	100 - 17000 Hz
Empfindlichkeit:	91 dB
Max. Schalldruck:	115 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Impedanz:	4 Ohm
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Flugpunkte:	3 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 20,4 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 36,2 cm
Gewicht:	12,70 kg

OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12"

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	500 W
Schutzklasse:	SK I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Sicherung:	5 x 20 mm, T 4 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Nominal: 250W RMS LF Nominal: 2x 100W RMS HF
Frequenzbereich:	100 - 17000 Hz Topteil
Empfindlichkeit:	97 dB
Max. Schalldruck:	119 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; LIVE
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC MAXX1206
Aufnahmesystem:	Flansch: M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Connect, Klangregelung
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit, Pairing, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über XLR oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier
USB-Anschluss:	1 x Typ C, 2 A
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Transporthilfe:	Gummifüße Rollen optional
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 38,4 cm Tiefe: 47,4 cm Höhe: 45,8 cm
Gewicht:	19,10 kg
Frequenzbereich:	38 - 250 Hz Bass

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6,5" 2x

2 x Topteil
2 x Lautsprecherkabel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

1 x OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12"

1 x Bass
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.