

OMNITRONIC PAS-215PRO-A 2-Wege-Top, aktiv, DSP

Aktive 2-Wege-PA-Lautsprecherbox mit DSP

Art.-Nr.: 11039447

GTIN: 4026397531282



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Aktive 2-Wege PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Class-D-Architektur mit Schaltnetzteil und 900 Watt Spitzenleistung
- DSP mit 5 EQ-Presets und Statusanzeige
- Robustes Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung und Einbaufansch für Stative
- Drehbares Constant-Directivity-Horn (asymmetrisch) mit Hochleistungs-Schwingspulentreiber
- 38-cm-Woofer im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe
- Power-, Signal- und Limiter-Anzeige
- Regelbarer Line-Eingang (XLR/Klinke und Cinch L/R)
- Regelbarer Mikrofon-Eingang (XLR/Klinke), umschaltbar auf Line
- Line-Ausgang (XLR) zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Optimierte für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
- Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse aus mehrschichtig verleimtem Holz mit Monitorschräge
- Einsatz liegend, stehend, auf Bassbox, auf Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
- Geeignet für den Transport im PKW

Logistic

EAN / GTIN: 4026397531282

Gewicht: 24,25 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.51 m

Höhe: 0.78 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Frequenzbereich: 50 - 20000 Hz

Lautsprecher: 1 x 15" Tieftöner

Maße:
Breite: 43 cm
Tiefe: 36,5 cm

	Höhe: 70 cm
Gesamtanschlusswert:	110 W (1/8 Power)
Belastbarkeit nominal:	450 W RMS
Belastbarkeit Programm:	900 W
Komponenten:	38 cm Woofer (15"), 4,5 cm Horn (1,75")
Eingänge:	
Line:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, Cinch L/R
Mic:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Ausgänge:	
Line:	XLR
Empfindlichkeit:	97 dB
Maximaler Schalldruck:	125 dB
Impedanz:	8 Ohm
Trennfrequenz:	2 kHz
Abstrahlverhalten:	50-100° x 55°
Gewicht:	22 kg

Lieferumfang: