

## OMNITRONIC PAS-215A MK3 2-Wege-Top, aktiv, DSP

Aktive 15"-Box mit DSP-Presets, 2 Eingangskanälen, 550 W RMS

Art.-Nr.: 11039483

GTIN: 4026397669978



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 38-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Kompressionstreiber
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker mit 550 Watt Leistung
- Schaltbares Hochpassfilter (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz
- 1 regelbarer Line-Eingang über XLR/Klinke-Kombibuchse und Cinch
- 1 regelbarer Mikrofon-/Line-Eingang über XLR/Klinke-Kombibuchse
- XLR-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen, umschaltbar Kanal 1/Kanal 2
- Optimierte für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; MONITOR
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397669978

Gewicht: 28,10 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.49 m

Höhe: 0.77 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 650 W

Ausgangsleistung: 550 W RMS

|                    |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss:    | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                          |
| Frequenzbereich:   | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                 |
| Max. Schalldruck:  | 127 dB                                                                                                                                                                                                        |
| DSP:               | Digitaler Signalprozessor                                                                                                                                                                                     |
| DSP-Presets:       | FLAT; DJ; MONITOR                                                                                                                                                                                             |
| Abstrahlverhalten: | 90° x 60°                                                                                                                                                                                                     |
| Aufnahmesystem:    | Doppelflansch: Ø 35mm (0° / 5°)                                                                                                                                                                               |
| Flugpunkte:        | 4 x M10 Gewinde; 6 x M8 Gewinde                                                                                                                                                                               |
| Schaltung:         | Class D                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzschaltung:   | Einschaltverzögerung; Limiter                                                                                                                                                                                 |
| Status LED:        | DSP-Presets                                                                                                                                                                                                   |
| Anschlüsse:        | Eingang: 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W)<br>Kombibuchse Einbauversion<br>Eingang: 1 x Stereo-Cinch<br>Link: 3-pol XLR                                                                                         |
| Kanäle Eingang:    | 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder<br>Cinch, Kanalregelung über Drehregler<br>1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR,<br>Kanalregelung über Drehregler                                             |
| Lautsprecher:      | 1 x 1" Kompressionstreiber Hochtön mit<br>Ferritmagnet<br>Korbmaterial: Aluminium<br>1,5" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtön<br>1" Hornanschlussöffnung<br>1 x 15" Tieftöner<br>3" Schwingspule Tieftön |
| Lautsprechertyp:   | Kompakt-Box                                                                                                                                                                                                   |
| Tragegriff:        | 2 Stück                                                                                                                                                                                                       |
| Material:          | Birkenmultiplexholz                                                                                                                                                                                           |
| Farbe:             | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert                                                                                                                                                                   |
| Maße:              | Breite: 45 cm<br>Tiefe: 69,5 cm<br>Höhe: 43,5 cm                                                                                                                                                              |
| Gewicht:           | 26,30 kg                                                                                                                                                                                                      |

## Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Kompakt-Box