

**PSSO CSA-228W Top, weiß**

Kompaktes Speaker Array für Touring-Anwendungen und Festinstallationen

**Art.-Nr.: 11040801**

GTIN: 4026397362831

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.****Beschreibung:**

Die CSA-Hoch- und Mitteltonzeilen, sie sind sehr durchsetzungsstark und verfügen über ein Hochtornhorn mit 3,5-cm-Treiber sowie, je nach Modell, über einen oder zwei 20-cm-Woofer (CSA-218 bzw. CSA-228). Das Horn der kleineren Variante, CSA-218, ist so gestaltet, dass horizontal wie vertikal ein Abstrahlwinkel von 90° erreicht wird. Dies ermöglicht den Einsatz in stehender oder liegender Lage ohne Kompromisse hinsichtlich Klang oder Richtcharakteristik eingehen zu müssen. Die größere Variante, CSA-228, ist für den stehenden Einsatz prädestiniert und besitzt deshalb einen Abstrahlwinkel von 90° x 40°.

Wo wird das CSA am besten eingesetzt?

Zu empfehlen ist der mobile Einsatz. Konzerte oder etwa Hochzeiten werden kraft-, druckvoll und geradlinig unterstützt. Generell bleibt anzumerken, dass beide Modelle flexibel einsetzbar und keineswegs auf unsere Empfehlung allein reduziert sind.

**Features:**

- Boxenflansch für mobilen Einsatz im Lieferumfang enthalten
- Montagebügel für Festinstallation separat erhältlich
- Leichtes Gehäuse durch Verwendung hochwertiger Spezialkunststoffe
- Weiter horizontaler Abstrahlwinkel

**Technische Daten:**

Frequenzbereich: 75 - 18000 Hz

**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397362831

Gewicht: 16,75 kg

Länge: 0.75 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.38 m

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Maße:                   | Breite: 66,5 cm                                   |
|                         | Tiefe: 34 cm                                      |
|                         | Höhe: 25 cm                                       |
| Gewicht:                | 14,50 kg                                          |
| Belastbarkeit nominal:  | 300 W RMS                                         |
| Belastbarkeit Programm: | 600 W                                             |
| Komponenten:            | 2 x 20 cm Woofer (2 x 8"), 3,4 cm Treiber (1,33") |
| Anschluss:              | 2 x Speaker-Buchse (4-pol.)                       |
| Empfindlichkeit:        | 95 dB                                             |
| Maximaler Schalldruck:  | 119 dB                                            |
| Impedanz:               | 8 Ohm                                             |
| Trennfrequenz:          | 2,5 kHz                                           |
| Abstrahlverhalten:      | H=90°, V=40°                                      |
| Maße (H x B x T):       | 250 x 665 x 340 mm                                |

### Lieferumfang: