

**PSSO PRIME-315 Club-Lautsprechersystem**

PRO PA-Box, 2 x 15" Woofer, 6.5" + 2 x 1.4" horn geladen, 1800 W RMS (Biamp)

**Art.-Nr.: 11041172**

GTIN: 4026397516388

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.****Features:**

- Robuster Profi-Lautsprecher, entwickelt für Clubs
- Biamp-Betrieb
- Gehäuse aus 25 mm (17 Schichten) und 18 mm (13 Schichten) starkem Multiplex-Birkenholz
- Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischen Hersteller CELTO Acoustique
- 2 x 38-cm-Neodym-Bass (15") mit Alu-Druckgusskorb
- 16,5-cm-Neodym-Mitteltöner (6,5") mit Alu-Druckgusskorb, 51-mm-Schwingspule (2")
- 36-mm-Neodym-Hochtontreiber (1,4"), 72-mm-Schwingspule (2,8")
- Bassreflexsystem
- Neutrik-Speakon-Anschlüsse
- Gehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack
- Einsatz stehend oder fliegend
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- In Europa entwickelt

**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397516388

Gewicht: 80,00 kg

Länge: 0.90 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.90 m

Sperrgut

**Technische Daten:**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Belastbarkeit:   | Programm: 300W MHF    |
|                  | Nominal: 300W RMS MHF |
|                  | Nominal: 1800W RMS LF |
|                  | Programm: 3600W LF    |
| Frequenzbereich: | 46 - 19000 Hz         |
| Empfindlichkeit: | 102 dB                |

|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Schalldruck:  | 140 dB 8 Ohm HF                                                                                                                                                                               |
| Abstrahlverhalten: | 80° x 50°                                                                                                                                                                                     |
| Impedanz:          | 4/8 Ohm Biamp                                                                                                                                                                                 |
| Anschlüsse:        | Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON<br>Einbauversion (W)                                                                                                                                      |
| Trennfrequenz:     | 2200 Hz<br>650 Hz                                                                                                                                                                             |
| Lautsprecher:      | 2 x 15" Tieftöner<br>4" Schwingspule Tiefton<br>1 x 6,5" Horn<br>2" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton<br>2 x 1,35" Hornanschlussöffnung<br>3" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton |
| Markenverwendung:  | Treiber von CELTO ACOUSTIQUE<br>NEUTRIK Steckverbindung verbaut                                                                                                                               |
| Maße:              | Breite: 83,8 cm<br>Tiefe: 58,4 cm<br>Höhe: 81,5 cm                                                                                                                                            |
| Gewicht:           | 75 kg                                                                                                                                                                                         |

### **Lieferumfang:**