

CELTO iFIX6 G2 2-Wege Koaxial Lautsprecher weiß

Passive Box mit 6" Woofer, 1" Treiber und 240 W

Art.-Nr.: 11043562

GTIN:



Features:

- Echte 120 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Audiophile Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- Warm klingendes und druckvolles Fullrange-System
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Gehäuse aus Birkenmultiplexholz in Nut- und Federbauweise
- Mit Montagebügel
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 480W Programm: 240W Nominal: 120W AES
Frequenzbereich:	65 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	117 dB
Abstrahlverhalten:	85° konisch
Impedanz:	12 Ohm

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme
Trennfrequenz:	Passiv 2500 Hz Empfohlen Hochpass 30 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus Hochpass 60-140 Hz mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 6" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 1,5" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochtון 1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtון Diaphragmamaterial: Polymide
Lautsprechertyp:	Koaxiallautsprecher; Aufbau­lautsprecher (Wand/Decke)
Bauart:	Bassreflex
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
Material:	Birkenmultiplexholz, 12 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 19 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 26 cm
Gewicht:	5 kg

Lieferumfang:

1 x Top­teil
 1 x Montagebügel
 2 x Rändelschraube
 1 x Mutter
 2 x Unterlegscheibe
 1 x Fangseilöse
 1 x Schraubsteckklemme