

CELTO iFIX7 G2 2-Wege Koaxial Lautsprecher natur/weiß

Passive Box mit 8" Woofer, 1" Treiber und 400 W

Art.-Nr.: 11043566

GTIN:



Features:

- Echte 200 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Audiophile Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- Warm klingendes und druckvolles Fullrange-System
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Gehäuse aus Birkenmultiplexholz in Nut- und Federbauweise
- Mit Montagebügel
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 800W Programm: 400W Nominal: 200W AES
Frequenzbereich:	52 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	92 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	121 dB
Abstrahlverhalten:	80° konisch
Impedanz:	8 Ohm

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme
Trennfrequenz:	Passiv 2400 Hz Empfohlen Hochpass 30 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus Hochpass 60-140 Hz mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 2" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochtון 1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtון Diaphragmamaterial: Polymide
Lautsprechertyp:	Koaxiallautsprecher; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Bauart:	Bassreflex
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
Material:	Birkenmultiplexholz, 15 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Natur, lackiert
Maße:	Breite: 37 cm Tiefe: 26,8 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	10,73 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil
 1 x Montagebügel
 1 x Mutter
 6 x Unterlegscheibe
 1 x Fangseilöse
 2 x Schrauben
 2 x Rändelschraube