

CELTO iFIX8 G2 2-Wege Koaxial Lautsprecher weiß

Passive Box mit 8" Woofer, 1" Treiber und 500 W

Art.-Nr.: 11043568

GTIN:



Features:

- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Audiophile Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Gehäuse aus Birkenmultiplexholz in Nut- und Federbauweise
- Mit Montagebügel
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 1000W Programm: 500W Nominal: 250W AES
Frequenzbereich:	95 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	125 dB
Abstrahlverhalten:	80° konisch
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme
Trennfrequenz:	Passiv 1600 Hz Empfohlen In Subwoofer-Kombination Hochpass 90-130 Hz, 24db/Okt mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 2,5" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Annular Kompression Treiber 1,75" Schwingspule Annular Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer)
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke); Koaxiallautsprecher
Bauart:	Geschlossene Box
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
Material:	Birkenmultiplexholz, 15 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 25 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 24,3 cm
Gewicht:	9,60 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil
 1 x Montagebügel
 1 x Mutter
 6 x Unterlegscheibe
 1 x Fangseilöse
 2 x Schrauben
 2 x Rändelschraube