

## CELTO iFIX7 2-Wege Koaxial Lautsprecher natur/weiß

Großer Sound im kleinen Format, inklusive Montagebügel

Art.-Nr.: 11043607

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Echte 200 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Audiophile Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- Warm klingendes und druckvolles Fullrange-System
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Gehäuse aus Birkenmultiplexholz in Nut- und Federbauweise
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln; mit Montagebügel
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

### Logistic

### Technische Daten:

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Belastbarkeit:     | Programm: 400W<br>Nominal: 200W RMS |
| Frequenzbereich:   | 52 - 22000 Hz                       |
| Empfindlichkeit:   | 92 dB (1W/1m)                       |
| Max. Schalldruck:  | 121 dB                              |
| Abstrahlverhalten: | 80° x 80°                           |
| Impedanz:          | 8 Ohm                               |

|                  |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufnahmesystem:  | Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln<br>Montagebügel                                                                                                   |
| Anschlüsse:      | Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme                                                                                                                                                              |
| Trennfrequenz:   | Passiv<br>Hochpass 2400 Hz, 12db/Okt bei LF<br>Tiefpass 2400 Hz, 18db/Okt bei HF<br>Empfohlen<br>Hochpass 30 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus<br>Hochpass 60-140 Hz mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer |
| Lautsprecher:    | 1 x 7,5" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>Diaphragmamaterial: Keton-Polymer<br>2" Schwingspule Tieftön<br>1 x 0,75" Kompressionstreiber Hochtön<br>1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtön           |
| Lautsprechertyp: | Aufbaulautsprecher (Wand/Decke);<br>Koaxiallautsprecher                                                                                                                                               |
| Material:        | Birkenmultiplexholz, 15 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise                                                                                                                                   |
| Farbe:           | Natur, lackiert; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich                                                                                                                                             |
| Maße:            | Breite: 37 cm<br>Tiefe: 26,8 cm<br>Höhe: 24,5 cm                                                                                                                                                      |
| Gewicht:         | 10,20 kg                                                                                                                                                                                              |

## **Lieferumfang:**