

CELTO VT15 2-Wege Fullrange Lautsprecher

Perfekt verarbeiteter Lautsprecher

Art.-Nr.: 11043652

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Echte 1000 W RMS Dauerleistung
- Natürlicher Klang und unglaublich räumliche Wiedergabe
- Optimierte für einen linearen Frequenzbereich (auf und außerhalb der Achse)
- Hohe Leistung in kompakter Bauweise
- Maßgefertigte Premium-Neodym-Treiber (HF & LF)
- Patentiertes 80°x50° drehbares Polynomhorn 6. Ordnung
- Aufwändig verstreutes Gehäuse für vibrationsfreies, dynamisches Verhalten
- Matte Strukturlackierung in Touring-Qualität
- Zwei gleiche Monitorwinkel für die einfache Kopplung des Bühnenmonitors (keine L- oder R-Versionen erforderlich)
- Versenktes Anschlusspanel
- Ideal für den Verleih
- Horn um 90 Grad drehbar für horizontalen oder vertikalen Einsatz
- Mit QuickFly-System
- Mit Flugpunkten
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Gummierete Polyurea-Beschichtung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Werbung/Schaufenster; Konzerte/FOH's; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:

Programm: 2000W

Nominal: 1000W RMS

Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	99 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	135 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 50° drehbares Horn
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm Neigung variabel QuickFly-System
Flugpunkte:	14 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Trennfrequenz:	Passiv 1400 Hz, 12db/Okt bei LF Passiv 1400 Hz, 18db/Okt bei HF Empfohlen Tiefpass 35 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus Tiefpass 60-120 Hz mit Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner mit Neodymmagnet Diaphragmamaterial: Aquaplasbeschichtete TC4 4" Schwingspule Tiefton innen und außen gewickelt 1 x 1,5" Kompressionstreiber Hochton mit Neodymmagnet 2,5" Ferrofluid-Schwingspule Kompressionstreiber Hochton
Lautsprechertyp:	Bühnenmonitor; Kompakt-Box
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Material:	Baltisches Birkenmultiplexholz, 18 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Schwarz, gummierte Polyurea-Beschichtung
Maße:	Breite: 44,5 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 73,6 cm
Gewicht:	31,00 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil