

CELTO PM15 G3 2-Wege Fullrange Lautsprecher

Passive Box mit 15" Woofer, 1" Treiber und 1600 W

Art.-Nr.: 11043684

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Horn um 90 Grad drehbar für horizontalen oder vertikalen Einsatz
- Entspricht DIN 18032-3 (Ballwurfsicherheit)
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Musikschule; Konzerte/FOH's; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios; Architektur; Mehrzweckhalle

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 3200W Programm: 1600W Nominal: 800W AES
Frequenzbereich:	38 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	133 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 50° drehbares Horn
Impedanz:	8 Ohm
Norm:	DIN 18032-3 (Ballwurfsicherheit),
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0° / 10°)

Flugpunkte:	9 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Trennfrequenz:	Passiv 1400 Hz Empfohlen 35 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus 60-140 Hz mit Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 3,5" Schwingspule Tiefton innen und außen gewickelt 1 x 1" Annular Kompression Treiber mit Ferritmagnet 1,75" Schwingspule Annular Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer)
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Transmissionline
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
Material:	Birkenmultiplexholz, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 41,0 cm Tiefe: 45,0 cm Höhe: 72,0 cm
Gewicht:	30,65 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil