CELTO CSW118 Subwoofer

18"-Bassreflex-Subwoofer mit 1500 W AES

Art.-Nr.: 11043695

GTIN:

Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Saubere und tiefe Wiedergabe
- Maßgefertigter Premium-Treiber
- Aufwändig verstrebtes Gehäuse für vibrationsfreies, dynamisches Verhalten
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Konzerte/FOH´s; Hochzeit/Gala/Events; Installation; mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; Band/Proberaum; Mehrzweckhalle

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 6000W Nominal: 1500W AES Programm: 3000W
Frequenzbereich:	34 - 1500 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB
Max. Schalldruck:	135 dB
Abstrahlverhalten:	Omnidirektional
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Flansch: 2x M20 Gewinde
Anschlüsse:	2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Trennfrequenz:	Nur im Aktivbetrieb Empfohlen Tiefpass 90 Hz, 24db/Okt
Lautsprecher:	1 x 18" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 4" Schwingspule Tiefton innen und außen gewickelt
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Material:	Birkenmultiplexholz, 18 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 57,0 cm Tiefe: 65,0 cm Höhe: 63,2 cm
Gewicht:	47,45 kg

Lieferumfang:

1 x Bass

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.