

CELTO IWAC118S Subwoofer

Subwoofer mit integriertem Rigging-System, leichte Bauweise

Art.-Nr.: 11043705

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Echte 1200 W Dauerleistung
- Premium 18" Neodymium-Treiber mit ± 8.5 mm linearem Xmax
- Dreifaches Kühlungssystem für möglichst geringe Leistungskomprimierung
- Aufwändig verstrebttes Gehäuse für vibrationsfreies, dynamisches Verhalten
- Voll integriertes Rigging- & Stackingsystem
- Finish aus Strukturlack in Touringqualität
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Konzerte/FOH's; Sportzentren/Fitnessstudios; Bühne; Verleiher

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 4800W Programm: 2400W Nominal: 1200W RMS
Frequenzbereich:	33 - 100 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	133 dB
Abstrahlverhalten:	Omnidirektional
Impedanz:	4 Ohm
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde
Flugpunkte:	Über integriertes Riggingsystem

Anschlüsse:	Lautsprecher über 3 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Trennfrequenz:	Nur im Aktivbetrieb Empfohlen Hochpass 30 Hz, 24db/Okt Tiefpass 70-120 Hz bei Nutzung zusammen mit IWAC210
Lautsprecher:	1 x 18" Hochtöner mit Neodymmagnet mit 2-fachem Demodulationsring Korbmaterial: Aluminium 4" Schwingspule Tieftön innen und außen gewickelt
Material:	Baltisches Birkenmultiplexholz, 18 mm, CNC- Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Schwarz, matt
Maße:	Breite: 70 cm Tiefe: 51,8 cm Höhe: 74,5 cm
Gewicht:	58,00 kg

Lieferumfang:

1 x Bass