

CELTO T4.26 Endstufe

Class D Touring Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 2600 W RMS (4 Ohm), 4 x 1400 W RMS (8 Ohm)

Art.-Nr.: 11043806

GTIN: 4026397662733



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397662733

Gewicht: 16,25 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.58 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	4 x 2600 W RMS (4 Ohm) 4 x 1400 W RMS (8 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion (mitgeliefert)
Kabellänge:	1,5 m abnehmbar
Kühlung:	3 x Lüfter , Luftströmung Front to Rear
Gain:	34 dB/ 2,82 V
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	>60 V/μs
Dämpfungsfaktor:	>800
Status LED:	Power, Signal, Limit, Protect, SOM

Anschlüsse:	Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR
	Ausgang: Line über 4 x 3-pol XLR
	Ausgang: Lautsprecher über 4 x 4-pol SpeakON
	Einbauversion (W)
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm
	Tiefe: 46,8 cm
	Höhe: 8,8 cm
Gewicht:	15,85 kg

Lieferumfang:

1 x Verstärker
1 x Netzkabel/Stromkabel
4 x Fuß