

## CELTO C2.6 Endstufe

Class H Core Verstärker, 2 x 600 W RMS (4 Ohm), 2 x 400 W RMS (8 Ohm)

Art.-Nr.: 11043807

GTIN: 4026397743234



**Listenpreis: auf Anfrage €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397743234

Gewicht: 16,45 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.57 m

Höhe: 0.17 m

### Technische Daten:

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                     |
| Schutzklasse:             | SK I                                                                                                                |
| Ausgangsleistung:         | 2 x 600 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 400 W RMS (8 Ohm)<br>1 x 1200 W RMS gebrückt (8 Ohm)                                   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Sicherung:                | 8 A Sicherung rückstellbar                                                                                          |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                       |
| Geräuschspannungsabstand: | >110 dB                                                                                                             |
| Klirrfaktor:              | <0,1 % bei 1 kHz                                                                                                    |
| Kühlung:                  | 1 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung<br>Front to Rear                                                       |

|                          |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impedanz:                | Eingang: 20 kOhm                                                                                                                                                                                              |
| Gain:                    | 37,3 dB                                                                                                                                                                                                       |
| Schaltung:               | Class H                                                                                                                                                                                                       |
| Anstiegszeiten:          | >15 V/ $\mu$ s                                                                                                                                                                                                |
| Dämpfungsfaktor:         | >500                                                                                                                                                                                                          |
| Übersprechdämpfung:      | >65 dB                                                                                                                                                                                                        |
| Steuerelemente:          | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Groundlift-Schalter                                                                                                 |
| Schutzschaltung:         | Softstart; Kurzschluss; Überspannung; Überlast; Strombegrenzung; Gleichspannung; Überhitzung                                                                                                                  |
| Status LED:              | Power, Signal, Limit, Protect                                                                                                                                                                                 |
| Anschlüsse:              | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>Ausgang: Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)<br>Ausgang: 4 x Schraubsteckklemme |
| Eingangsempfindlichkeit: | 0,775 V                                                                                                                                                                                                       |
| Farbe:                   | Schwarz, matt, lackiert                                                                                                                                                                                       |
| Gehäusebauform:          | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE                                                                                                                                                                                 |
| Maße:                    | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 38,8 cm<br>Höhe: 8,8 cm                                                                                                                                                             |
| Gewicht:                 | 14,45 kg                                                                                                                                                                                                      |

## Lieferumfang:

1 x Verstärker  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
4 x Fuß