# CELTO SD7000 Endstufe

**Art.-Nr.: 11043822**

Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 2000 W RMS (8 Ohm), 2 x 3500 W RMS (4 Ohm)

GTIN:

## Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut

### Logistic

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzklasse: | SK I |
| Ausgangsleistung: | 2 x 2000 W RMS (8 Ohm)<br>2 x 3500 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 4000 W RMS (2 Ohm) |
| Frequenzbereich: | 6 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >107 dB |
| Klirrfaktor: | <0,05 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear |
| Impedanz: | Eingang:  20 kOhm , sym. |
| Gain: | 34 dB |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Schaltung: | Class D |
| Anstiegszeiten: | >60 V/µs |
| Dämpfungsfaktor: | >800 |
| Übersprechdämpfung: | >75 dB |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged) |
| Schutzschaltung: | Kurzschluss; Überspannung; Strombegrenzung; Überlast; Überhitzung |
| Status LED: | Power, Signal, Limit, Protect |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W) |
| Max. Pegel: | Eingang: +20 dBu, sym. |
| Markenverwendung: | NEUTRIK Steckverbindung verbaut |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE |
| Maße: | Breite: 48,2 cm<br>Tiefe: 28,1 cm<br>Höhe: 4,5 cm |
| Gewicht: | 7,10 kg |

## Lieferumfang:

1 x Verstärker
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.