

CELTO SLD3000 Endstufe

Art.-Nr.: 11043824

Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 1000 W RMS (8 Ohm), 2 x 1500 W RMS (4 Ohm)

GTIN:



Features:

- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregt
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut

Logistic

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	2 x 1000 W RMS (8 Ohm) 2 x 1500 W RMS (4 Ohm) 2 x 1500 W RMS (2 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion (mitgeliefert)
Kabellänge:	Abnehmbar
Frequenzbereich:	5 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>110 dB
Klirrfaktor:	<0,01 % bei 1 kHz
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregt , Luftströmung Front to Rear

Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym.
Gain:	34 dB
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	>50 V/μs
Dämpfungsfaktor:	>2500
Übersprechdämpfung:	>75 dB
Steuerelemente:	Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged)
Schutzschaltung:	Kurzschluss; Überspannung; Strombegrenzung; Überlast; Überhitzung
Status LED:	Power, Signal, Limit, Protect, Bridged
Anschlüsse:	Ausgang: Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W) Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR
Max. Pegel:	Eingang: +20 dBu, sym.
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,2 cm Tiefe: 24,2 cm Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	4,25 kg

Lieferumfang:

1 x Verstärker
1 x Netzkabel/Stromkabel
4 x Fuß