OMNITRONIC TMC-2 Interface inkl. VDJ

DJ-Controller und Interface inkl. Software Virtual DJ 6 LE

Art.-Nr.: 11045042

GTIN: 4026397407570











Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- USB-Controller mit integriertem Audiointerface für DJs - Abspielen, Mixen und Scratchen von digitalen Audiodateien wie Vinyl mit externer Eingabe- und Ausgabemöglichkeit
- Optimiert für die Steuerung der leistungsstarken Audio- und Video-Mixing-Software Virtual DJ
- Auslieferung mit Virtual DJ 6 Limited Edition, Upgrade zum Vorzugspreis möglich
- Unterstützt alle gängigen Codecs, u. a. MP3, WAV, WMA, OGG, M4A, AAC, AVI, MPEG
- Integriertes Plug&play-Audiointerface mit hochauflösenden AD/DA-Wandlern (16 Bit/48 kHz) für extrem niedrige Latenzzeiten unter Windows XP/Vista/7 und Mac OS X
- Regelbarer DJ-Mikrofoneingang (XLR und 6,3-mm-Klinke) und Line-Eingang (Stereo-Cinch) für das Mastersignal
- Master-Ausgang (Stereo-XLR und Stereo-Cinch) und Booth-Ausgang (Stereo-Cinch) für PA-Anwendungen mit separaten Lautstärkereglern und wählbarer Quelle (PC-Signal oder Line-Eingang)
- Master-Ausgang mit separatem Bass-Regler
- Zusätzlicher Recording-Ausgang (Stereo-Cinch)
- Kopfhörerausgang (3,5-mm- und 6,3-mm-Klinke) mit Lautstärkeregler zum direkten Vorhören
- 2-Kanal-Mixer-Sektion:
- 3-fach-EQ, Gainregler und Lautstärkefader pro Kanal
- Leichtgängiger Crossfader mit einstellbarer Regelcharakteristik
- Cue-Funktion mit 3 Hot-Cues
- Stereo-LED-Pegelanzeige
- Extragroßer Track-Encoder für schnelles Browsen in der Music Library
- Dual-Player-Sektion:
- Berührungsempfindliche Jogdials mit Moduswahl: Pitch Bend, Scratch, schnelle Suche
- Effektive Sync-Funktion (automatische Taktangleichung)
- Seamless Loop, taktgenau
- Master-Tempo-Funktion für gleichbleibende Tonhöhe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397407570

Gewicht: 2,70 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.13 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Automatischer Beatcounter (auf manuelle Betriebsart umschaltbar)
- Effekteinheiten mit Auswahl- und Parameterregler
- Sample-Player mit LED-Anzeige, Auswahl- und Lautstärke-Regler
- Stromversorgung über USB-Anschluss oder mitgeliefertes Netzteil
- Inkl. USB-Kabel
- Voll funktionsfähige Home-Version der Software online unter virtualdj.com erhältlich
- Mindestanforderungen PC: Windows XP(SP2)/Vista/7, Pentium IV, 1,6-GHz-Prozessor, 1 GB RAM
- Mindestanforderungen Mac: OS X 10.4.11, Core Duo, 1,66-GHz-Prozessor, 1 GB RAM

Technische Daten:

Maße:	Breite: 36 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 7 cm
Typ:	USB-Controller
Spannungsversorgung:	
	5 V DC, 500 mA über USB-Anschluss oder
	5 V DC, 1000 mA über mitgeliefertes Netzteil
Eingänge:	
DJ-Mikrofon:	3-pol XLR und 6,3-mm-Klinke, sym.
Line:	Stereo-Cinch
Ausgänge:	
Master:	3-pol Stereo-XLR und Stereo-Cinch
Booth:	Stereo-Cinch
Rec:	Stereo-Cinch
Kopfhörerausgang:	3,5-mm- und 6,3-mm-Klinke, sym.
USB-Anschluss (Typ B):	2.0
Wandler:	16 Bit
Abtastrate:	48 kHz
Gewicht:	1,7 kg

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.