



**Features:**

- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**Logistic**

**Technische Daten:**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastbarkeit:   | Programm: 600W LF<br>Nominal: 300W AES LF<br>Programm: 120W HF<br>Nominal: 60W AES HF                                                                                                                                                                                                                   |
| Frequenzbereich: | 45 - 4000 Hz LF<br>1000 - 20000 Hz HF                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Empfindlichkeit: | 97 dB LF; 105 dB HF                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impedanz:        | 8 Ohm LF; 8 Ohm HF                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lautsprecher:    | 12" Tieftöner mit gemeinsam benutzter<br>Ferritmagnet mit 2-fachem Demodulationsring<br>Korbmateri al: Stahl<br>Konusmaterial: wetterfeste Pappe/Papier<br>2,5" Schwingspule Tiefton<br>Diaphragmamaterial: Polymide<br>1" Kompressionstreiber Hochton<br>1,7" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton |
| Gewicht:         | 5,60 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Lieferumfang:

---

1 x Lautsprecher