INTUSONIC

INTUSONIC 6FP100T 6,5" 2-Wege Fullrange Lautsprecher schwarz

6,5" Installationslautsprecher 80W AES, 8 Ohm, 116,5 dB max. SPL

Art.-Nr.: 12604003

GTIN: 5060502923035

Listenpreis: 327.25 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der INTUCAB 6FP100T Lautsprecher ist die universellste Wahl für Audiosysteme auf kleinem Raum ohne Einbußen bei Klangqualität und Schalldruckpegel. Die Vielzahl an Anschlüssen (Speakon-kompatibel und 5-mm-Klemmleiste) sowie das optionale Trafo-Kit für 100-V-Systeme tragen zusätzlich zur Vielseitigkeit des Lautsprechers bei. Zu den Montageoptionen gehören VESA-, M6- und M10-Montagepunkte sowie die (zum Patent angemeldete) L-förmige, umkehrbare Rückseite, die Hänge-, Traversen- und Bügelmontage ermöglichen. Erhältlich in schwarzer und weißer Strukturlackierung. Kombinieren Sie das Modell mit dem INTUCAB 8SM300T-Subwoofer für eine erweiterte Tieffrequenzleistung.

Logistic

EAN / GTIN: 5060502923035
Gewicht: 8,85 kg
Länge: 0.37 m
Breite: 0.32 m
Höhe: 0.30 m

Features:

- Drehbare Rückwand mit 3 Befestigungsmöglichkeiten
- 1" HF-Kompressionstreiber und breit abstrahlendes HF-Horn
- Fortschrittliche passive Frequenzweiche für beste Klangqualität
- 100-V-Transformator-Kit-Option (UTK20 - separat erhältlich)
- Horn um 90 Grad drehbar für horizontalen oder vertikalen Einsatz
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Nominal: 80W AES
	Programm: 150W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Frequenzbereich:	75 - 16500 Hz
Empfindlichkeit:	92 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	116,5 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60° drehbares Horn
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde 3x M6 Gewinde VESA-Standard
Flugpunkte:	3 x M6 Gewinde; 1 x M10 Gewinde
Leistungsanzapfung:	35W; 70W
Anschlüsse:	2 x Speaker-Einbaubuchse (W) 1 x Schraubsteckklemme
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 12 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
VESA Interface min:	7,5 cm x 7,5 cm
Maße:	Breite: 22,5 cm Tiefe: 25,2 cm Höhe: 32,5 cm
Gewicht:	8,20 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil
1 x Bedienungsanleitung
1 x Schraubsteckklemme
3 x Fangseilöse

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.