INTUSONIC

INTUSONIC PAA42+ Dual Output Stereo Media Vorverstärker

Art.-Nr.: 12604186

19"-Vorverstärker mit Medienplayer, DAB+, Wireless Audio, IR-Fernbedienung und RS485-Steueroption

GTIN: 5060502923523

Listenpreis: 458.15 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der INTUWORX PAA42+ ist eine Kombination aus Stereo-Vorverstärker mit 6 Eingängen sowie 2 Mikrofoneingängen und einem internen Medienplayer. Die Mikrofonsektion verfügt über Phantomspeisung und Hochpassfilter und ermöglicht die automatische Abschwächung des Musiksignals (Talkover/Priorität), was dieses Gerät zu einer beliebten Wahl bei Fitnesstrainern macht. Der interne Medienplayer bietet USB-Wiedergabe, DAB+ und UKW-Empfang, LINKOUSTIC 5.0 Wireless Audio Link und eine IR-Fernbedienung. Die beiden Master-Ausgänge mit Evakuierungsfunktion im Brandfall können Mono oder Stereo betrieben werden. Das Master-Signal kann über RS485 mit dem optionalen Wandpanel VRE11 ferngesteuert werden. Der zweite Ausgang bietet auch die direkte Auswahl ausgewählter Eingänge als Quellen, was ihn praktisch zu einem Zonenausgang macht. Ein dedizierter, vorrangiger Line-Eingang für einen Gong oder Durchsagen sowie ein symmetrischer Stereoeingang für lange Kabelwege runden dieses Gerät ab.

Logistic

EAN / GTIN: 5060502923523
Gewicht: 3,90 kg
Länge: 0.54 m
Breite: 0.33 m
Höhe: 0.10 m

Features:

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; RS 485; LINKOUSTIC 5.0 Wireless Audio Link
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m in Gebäuden
- LCD Display
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gesamtanschlusswert:	9 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:	3 x 1 mm² Stromkabel
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>92 dB Line
Klirrfaktor:	<0,015 % bei 1 kHz
Phantomspeisung:	12 V DC
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; RS 485; LINKOUSTIC 5.0 Wireless Audio Link
Bluetooth:	Version: 5,0
Bluetooth Gerätename:	LINKOUSTIC
Audioplayer:	USB + Bluetooth; DAB+; FM-Radio
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m in Gebäuden
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Gehäusefarbe:	Anthrazit; schwarz
Zonen-Ausgang:	1 regelbare Zonen
Übersprechdämpfung:	>70 dB
Displaytyp:	LCD Display
Displayanzeige:	Titelname , Titelabspielzeit , Ordnername , Frequenz
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Klangregelung, regelbarer Talkover; Quellen-Umschalter, Encoder, Mute-Schalter, Audioplayer, Phantomspeisungsschalter; Empfindlichkeitsdrehregler, Low-Cut-Schalter, Stereo-Mono-Schalter
Status LED:	Power, Peak, Kanalquelle, ON AIR, Pegelanzeige; Mute
Anschlüsse:	Ausgang: Zonen über 2 x Schraubsteckklemme Eingang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Eingang: AUX über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Eingang: Mikrofon über 2 x Schraubsteckklemme Ausgang: Master über 2 x Schraubsteckklemme Ausgang: Rec. über Stereo-Cinch Stummschaltung über Schraubsteckklemme RS 485 über 1 x RJ-45 (W) Einbauversion Emergency über Schraubsteckklemme Priority über Schraubsteckklemme Antenne über 2 x SMA (W) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 3 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Gainregler Eingangskanal: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Gainregler Eingangskanal: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Mikrofonkanal: 1 x Mono über Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler, Gainregler, Phantomspeisungsschalter, Low-Cut-Schalter Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke oder Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler, Gainregler, Phantomspeisungsschalter, Low-Cut-Schalter Master-Ausgang: 1 x Stereo über Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler, Stereo-Mono-Schalter Zonen-Ausgang: 1 x Stereo über Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler, Stereo-Mono-Schalter
Musikformat:	MP3, WAV; FLAC, APE
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte max. 64GB (FAT 32)
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ B
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Einbautiefe:	23,5 cm
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	3,35 kg
Batterie:	1 x Knopfzelle CR2025 (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Stecker
4 x Fuß
1 x Antenne
1 x Adapter
1 x Fernbedienung
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.