

INTUSONIC PAA71+ Mikrofon-Line-Mixer

Mikrofon-Line-Mischer, 7 Kanäle

Art.-Nr.: 12604190

GTIN: 5060502923615



Beschreibung:

Der INTUWORX PAA71+ ist ein 7-Kanal-Mikrofon-/Line-Mischer in verbesserter Ausführung. Als Herzstück jedes fest installierten Soundsystems verfügt er über 5 flexible Eingänge, die entweder mit einem symmetrischen Mikrofonsignal oder einem unsymmetrischen Stereo-Line-Signal gespeist werden können. Ein weiterer symmetrischer Stereo-Line-Pegel-Eingang ist besonders nützlich für Quellen in größerer Entfernung. Derselbe Eingang kann so umgeschaltet werden, dass er sein Eingangssignal entweder von der 3,5-mm-Klinkenbuchse an der Vorderseite oder von der integrierten LINKOUSTIC 5.2-Funkverbindung empfängt. Ein zusätzlicher Mikrofoneingang mit einstellbarer Talkover-Funktion (Priorität) ermöglicht die Steuerung von Durchsagen. Jeder Eingang -- mit Ausnahme des symmetrischen Stereoeingangs -- ist mit einem Gain-Regler auf der Rückseite und einem 2-Band-Equalizer auf der Vorderseite ausgestattet. Die externen Anschlüsse für Abschaltung und Notrufsignal ermöglichen bei Bedarf die Integration in zentrale Durchsage- und Evakuierungssysteme. Der regelbare Monitorausgang kann entweder einen Stereokopfhörer oder einen symmetrischen Monoausgang speisen.

Features:

- 5 Stereo-Eingänge Mikrofon/Line, umschaltbar
- 1 Stereo-Eingang AUX/Wireless Audio Link, umschaltbar
- 1 zusätzlicher Mikrofoneingang auf der Rückseite mit einstellbarer Talkover-Funktion
- Regelbarer Monitorausgang
- Externe Anschlüsse für Abschaltung und Notrufsignal
- Jeder Mikrofoneingang mit zuschaltbarer Phantomspeisung (12 V)
- Ansteuerbar über LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
- (19") 48,3 cm Rackeinbau
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 5060502923615

Gewicht: 3,25 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 12 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>82 dB Line
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Phantomspeisung:	12 V DC
Ansteuerung:	LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
Bluetooth Gerätename:	LINKOUSTIC
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Steuerelemente:	Netzschalter, Quellen-Umschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Masterregler, Stereo- Mono-Schalter; regelbarer Talkover
Status LED:	Power, Pairing, Pegelanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Eingang: AUX über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 5 x Stereo-Cinch Eingang: Mikrofon über 6 x Schraubsteckklemme Eingang: Emergency über 1 x Schraubsteckklemme Eingang: Stummschaltung über 1 x Schraubsteckklemme Ausgang: Master über 2 x Schraubsteckklemme Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Zonen über 1 x Schraubsteckklemme
Kanäle:	Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-Line- Bluetooth Schalter, Kanalregelung über Drehregler, Quellen-Umschalter Eingangskanal: 5 x Mono + Stereo mit Mic-Line Schalter über Cinch oder Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Gainregler Eingangskanal: 1 x Mono über Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Gainregler, regelbarer Talkover Master-Ausgang: 1 x Mono + Stereo über Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler Rec. Ausgang: 1 x Stereo über Cinch Kopfhörer-Ausgang: 1 x Mono + Stereo über Klinke oder Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler

Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau
Maße:	Breite: 48,3 cm
	Tiefe: 19 cm
	Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	2,70 kg

Lieferumfang:

1 x Mixer
1 x Netzkabel/Stromkabel
11 x Schraubsteckklemme
1 x Stecker
4 x Fuß
1 x Antenne
1 x Bedienungsanleitung