

## RELACART UR-222D 2-Kanal UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

2-Kanal-Multifrequenz-Funkempfänger mit Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität

Art.-Nr.: 13055189

GTIN: 4026397607635



### Beschreibung:

Das UR-222S ist ein preisgünstiges und zuverlässiges UHF-System für den täglichen Einsatz. Das Gerät arbeitet mit 90 Kanal-Presets in 10 Gruppen. 9 Kanäle lassen sich parallel betreiben. True-Diversity-Empfangstechnik, Pilotton- und einstellbares Noise-Squelch garantieren hohe Übertragungssicherheit. Das Setup ist schnell und einfach per Auto-Scan und Infrarot-Link realisiert.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397607635

Gewicht: 3,50 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.09 m

### Features:

- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- Stabiles Metallgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Reichweite von bis zu 80m bei Sichtweite
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Ladezustandsanzeige
- Tischpultgehäuse

## Technische Daten:

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                      | Empfänger                                                                                                         |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA                                                                          |
| Gesamtanschlusswert:      | 5 W                                                                                                               |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert)  |
| Anzahl der Kanäle:        | 2                                                                                                                 |
| Frequenzbereich:          | 45 - 18000 Hz                                                                                                     |
| Geräuschspannungsabstand: | >105 dB                                                                                                           |
| Reichweite:               | Bis zu 80m bei Sichtweite                                                                                         |
| Frequenzband:             | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz                                                                              |
| Diversity:                | Antenna-Diversity                                                                                                 |
| Schaltbandbreite:         | 11 MHz                                                                                                            |
| Frequenzstabilität:       | ± 0,0005 %                                                                                                        |
| Parallelbetrieb:          | Max. 9 Sender                                                                                                     |
| Modulation:               | FM                                                                                                                |
| Frequenzwahl:             | 90 Frequenzen schaltbar<br>In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10<br>voreingestellten Frequenzen                     |
| Displaytyp:               | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                          |
| Displayanzeige:           | Kanal , Frequenz , Gruppe , RF-Signalstärke; AF-<br>Audio-Level , Antenne A/B ,<br>Ladezustandsanzeige            |
| Steuerelemente:           | Navigationstasten, Menü, Groundlift-Schalter                                                                      |
| Anschlüsse:               | Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)<br>Antenne über 2 x BNC (W) 8 V |
| Material:                 | Metall                                                                                                            |
| Farbe:                    | Schwarz                                                                                                           |
| Gehäusebauform:           | Tischpultgehäuse<br>(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE                                                         |
| Maße:                     | Breite: 41 cm<br>Tiefe: 25,5 cm<br>Höhe: 4,4 cm                                                                   |
| Gewicht:                  | 2,32 kg                                                                                                           |

## Lieferumfang:

1 x Empfänger  
1 x Externes Netzteil  
2 x Antenne  
2 x Montagebügel  
6 x Schrauben  
2 x Klinke Kabel  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung