

## RELACART UD-1 UHF-Schwanenhalsmikrofon für WAM-402

UHF-Schwanenhalsmikrofon für Modell WAM-402, 823-832 + 863-865 MHz

Art.-Nr.: 13055227

GTIN: 4026397650662



### Features:

- UHF-Schwanenhalsmikrofon mit PLL-Technologie
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Gain-Regler und Low-Cut-Schalter
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 60m
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Bis zu 8 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- LCD Display
- Ladezustandsanzeige

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397650662

Gewicht: 1,30 kg

Länge: 0.12 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.45 m

### Technische Daten:

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Typ:             | Schwanenhalsmikrofon                    |
| Stromversorgung: | 3V DC                                   |
| Stromanschluss:  | Batterie/Akku                           |
| Kapseltyp:       | Kondensator                             |
| Batterie:        | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Low Cut:         | 120Hz, schaltbar                        |
| Gain:            | Eingang: $\pm 10$ dB                    |

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reichweite:          | Bis zu 60m                                                                                    |
| Frequenzband:        | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                                                          |
| Schaltbandbreite:    | 11 MHz                                                                                        |
| Frequenzstabilität:  | ± 0,0005 %                                                                                    |
| Parallelbetrieb:     | Max. 8 Sender                                                                                 |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW                                                                                         |
| Modulation:          | FM                                                                                            |
| Frequenzwahl:        | 90 Frequenzen schaltbar<br>In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10<br>voreingestellten Frequenzen |
| Displaytyp:          | LCD Display                                                                                   |
| Displayanzeige:      | Ladezustandsanzeige , Frequenz , Kanal                                                        |
| Steuerelemente:      | Sendeleistungsschalter (high-low)                                                             |
| Anschlüsse:          | Eingang: Mikrofon über 3-pol XLR (W)<br>Einbauversion                                         |
| Schalter:            | Ein/Aus-Schalter; Low-Cut-Schalter                                                            |
| Material:            | Metall                                                                                        |
| Farbe:               | Schwarz                                                                                       |
| Maße:                | Breite: 11,5 cm<br>Tiefe: 14 cm<br>Höhe: 48,5 cm                                              |
| Gewicht:             | 0,83 kg                                                                                       |

## Lieferumfang:

1 x Mikrofon  
 1 x Windschutz  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Konformitätserklärung