OMNITRONIC DR-1000 MK2 Funkempfänger

Multifrequenz-Funkempfänger, True Diversity

Art.-Nr.: 13061092

GTIN: 4026397415339

Listenpreis: 303.45 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Vielfalt durch frequenzagile Drahtlosanlagen
Mit der neuen 1000er Serie bietet OMNITRONIC zukunftssichere Funkmikrofone an, die im anmeldepflichtigen Frequenzbereich UHF 740-764 MHz liegen. Durch die hohe Anzahl der 192 schaltbaren Frequenzen lassen sich bis zu 16 Funkstrecken parallel und intermodulationsfrei betreiben. Dies eröffnet dem ambitionierten Anwender alle Möglichkeiten, mehrere Empfänger mit Handsendern sowie Taschensendern mit Gesangs- und Moderatoren-Headsets oder Lavalier-Mikrofonen einzusetzen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397415339
Gewicht: 1,65 kg
Länge: 0.29 m
Breite: 0.23 m
Höhe: 0.10 m

Features:

- Multifrequenz-Funkempfänger mit UHF-Pilotton-Technologie (PLL)
- True-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- 192 frei wählbare Frequenzen in 125-kHz-Schritten (40 Frequenzen pro MHz) schaltbar
- System erweiterbar auf bis zu 16 Empfänger mit 16 Mikrofonen
- Automatischer Sendersuchlauf (Auto-Scan)
- Ausgangssignal-Regler
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Stummschaltung bei fehlendem oder schwachem Signal
- Stabiles Metallgehäuse
- Antennenverteiler für erleichterten Betrieb mit mehreren Empfängern und Antennenverstärker separat erhältlich
- Reichweite von bis zu 100m bei Sichtweite
- UHF 740 - 764 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Ladezustandsanzeige
- Tischpultgehäuse

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich

Technische Daten:

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	6,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Klirrfaktor:	<0,6 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 100m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 740 - 764 MHz
Diversity:	True-Diversity
Schaltbandbreite:	24 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,0005 %
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	192 Frequenzen schaltbar
Displayanzeige:	Ladezustandsanzeige , Antenne A/B , RF-Signalstärke , AF-Audio-Level; Frequenz
Anschlüsse:	Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich
Maße:	Breite: 21,3 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 4 cm
Gewicht:	1,33 kg

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.