

## OMNITRONIC SR-315 Funkempfänger

Multifrequenz-Drahtlos-Empfänger

Art.-Nr.: 13061500

GTIN: 4026397114027



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 16 UHF-Frequenzen (800,100-813,000 MHz) per DIP-Schalter einstellbar
- Teleskop-Antenne
- LED-Anzeige für Spannungsversorgung und Signalempfang
- Squelch-Regler zur Einstellung der Rauschsperre
- Ausgangssignal-Regler
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Handmikrofon, Gürtelsender, Lavalier- und Kopfbügel-Mikrofon separat erhältlich
- Anmelde- und gebührenfrei in der BRD

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397114027

Gewicht: 1,40 kg

Länge: 0,35 m

Breite: 0,31 m

Höhe: 0,07 m

### Technische Daten:

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert: | 130,00 W                                        |
| Frequenzband:        | UHF                                             |
| Maße:                | Breite: 21 cm<br>Tiefe: 16,5 cm<br>Höhe: 4,4 cm |
| System:              | Non-diversity, Einkanal                         |
| Trägerfrequenz:      | UHF 800,100-813,000 MHz (16 K.)                 |

800,875, 801,375, 802,375, 803,125, 803,875,  
804,500, 805,125, 805,875, 806,625, 807,375,  
807,875, 808,375, 809,125, 810,250, 810,875,  
811,875 MHz

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Frequenzstabilität:       | ±0,005 %                                |
| Schwellenwert:            | <1 % bei 1 kHz                          |
| Tonsignal:                | 32.768 kHz                              |
| Geräuschspannungsabstand: | >94 dB bei 48 kHz Hub                   |
| Eingangsempfindlichkeit:  | 8 dB                                    |
| Trennschärfe:             | >50 dB                                  |
| Dynamikbereich:           | >96 dB                                  |
| Modulationsverfahren:     | FM-Frequenzmodulation                   |
| Reichweite:               | >30 m (bei Sichtkontakt)                |
| Frequenzbereich:          | 50-15000 Hz (±3 dB)                     |
| Audio Ausgang:            | Mono-Klinkenbuchse oder symmetrisch XLR |
| Maße (L x B x H):         | 210 x 165 x 44 mm                       |
| Gewicht:                  | 0,5 kg                                  |

## **Lieferumfang:**