

OMNITRONIC UHF-201 Funkmikrofon-System 863.420MHz

Funkmikrofonsystem in UHF-PLL-Technik

Art.-Nr.: 13063211

GTIN: 4026397478358



Features:

- Empfangseinheit und Handmikrofon in UHF-PLL-Technik
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- Bis zu 4 Systeme lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Lautstärkeregelung
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- LED für Betrieb, Träger- und Audiosignal
- Handmikrofon mit Stummschaltung und Farbmarkierung
- Passender Taschensender kann separat bestellt werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

Empfänger

- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 50m bei Sichtweite

Logistic

EAN / GTIN: 4026397478358

Gewicht: 1,05 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Anzahl der Kanäle:	1
Gewicht:	0,70 kg
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 500 mA

Gesamtanschlusswert:	1,75 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz
Reichweite:	Bis zu 50m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	863,420 MHz
Schalter:	Mute-Schalter; Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 26,5 cm Durchmesser: Ø 5 cm
Gewicht:	0,185 kg
System:	Non-Diversity
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulationsverfahren:	F3F
Dynamikbereich:	>80 dB
Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz
Audioausgänge:	400 mV, 2,2 kOhm (XLR, sym.) 200 mV, 2,2 kOhm (6,3-mm-Klinke, unsym.)

Lieferumfang:

1 x Empfänger
 1 x Antenne
 1 x Externes Netzteil
 1 x Mikrofon
 1 x Klinke Kabel
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Konformitätserklärung