

## OMNITRONIC UHF-101 Funkmikrofon-System 863.8MHz

Funkmikrofonsystem in UHF-PLL-Technik

Art.-Nr.: 13063263

GTIN: 4026397603682



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Empfangseinheit und Handmikrofon in UHF-PLL-Technik
- Erhältlich in den anmeldefreien Frequenzbereichen 823-832 MHz und 863-865 MHz
- Bis zu 8 Übertragungsstrecken lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Lautstärkeregler
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- LED für Betrieb, Träger- und Audiosignal
- Handmikrofon mit Farbmarkierung
- Passender Taschensender kann separat bestellt werden
- Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau als Zubehör erhältlich
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (Duplexlücke bitte länderspezifisch prüfen)
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite

#### Empfänger

- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau (optional) 1 HE

#### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397603682

Gewicht: 1,40 kg

Länge: 0,34 m

Breite: 0,34 m

Höhe: 0,07 m

### Technische Daten:

Typ: Drahtlos-Komplettset

Anzahl der Kanäle: 1

Frequenzbereich: 40 - 18000 Hz

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräuschspannungsabstand: | >105 dB                                                                                                          |
| Reichweite:               | Bis zu 60m bei Sichtweite                                                                                        |
| Trägerfrequenz:           | 863,800 MHz                                                                                                      |
| Frequenzwahl:             | Festfrequenzen                                                                                                   |
| Schalter:                 | Ein/Aus-Schalter                                                                                                 |
| Gewicht:                  | 1,10 kg                                                                                                          |
| Stromversorgung:          | 3V DC                                                                                                            |
| Stromanschluss:           | Batterie/Akku                                                                                                    |
| Kapseltyp:                | Dynamisch                                                                                                        |
| Richtcharakteristik:      | Niere                                                                                                            |
| Batterie:                 | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)                                                                          |
| Material:                 | Kunststoff                                                                                                       |
| Maße:                     | Länge: 26 cm<br>Durchmesser: Ø 5,4 cm                                                                            |
| Gewicht:                  | 0,23 kg                                                                                                          |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 350 mA                                                                          |
| Gesamtanschlusswert:      | 5 W                                                                                                              |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Material:                 | Metall                                                                                                           |
| Gehäusebauform:           | Tischpultgehäuse<br>(19") 48,3 cm Rackeinbau (optional) 1 HE                                                     |
| System:                   | Non-Diversity                                                                                                    |
| RF-Ausgangsleistung:      | 5 mW                                                                                                             |
| Modulationsverfahren:     | F3E                                                                                                              |
| Dynamikbereich:           | >85 dB                                                                                                           |
| Schwellenwert:            | <0,5 % bei 1 kHz                                                                                                 |
| Audioausgänge:            | 400 mV, 2,2 kOhm (XLR, sym.)<br>200 mV, 2,2 kOhm (6,3-mm-Klinke, unsym.)                                         |

## Lieferumfang:

1 x Mikrofon  
 1 x Empfänger  
 1 x Externes Netzteil  
 1 x Antenne  
 1 x Klinke Kabel  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Konformitätserklärung