

OMNITRONIC UHF-102 Funkmikrofon-System 828.1/864.8MHz

2-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik

Art.-Nr.: 13063269

GTIN: 4026397603736



Features:

- 2-Kanal-Empfangeinheit und 2 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
 - Erhältlich in den anmeldefreien Frequenzbereichen 823-832 MHz und 863-865 MHz
 - Bis zu 8 Übertragungsstrecken lassen sich störungsfrei parallel betreiben
 - 2 separate Kanäle mit Lautstärkeregler und LEDs für Träger- und Audiosignal
 - Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
 - 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
 - Klinkenkabel im Lieferumfang
 - Handmikrofon mit Farbmarkierung
 - Passende Taschensender können separat bestellt werden
 - Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau als Zubehör erhältlich
 - Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (Duplexlücke bitte länderspezifisch prüfen)
 - Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
 - Tischpultgehäuse 1 HE
 - (19") 48,3 cm Rackeinbau (optional)
- Mikrofon**
- Richtcharakteristik: Niere

Logistic

EAN / GTIN: 4026397603736

Gewicht: 1,70 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ: Drahtlos-Komplettset

Anzahl der Kanäle: 2

Frequenzbereich: 40 - 18000 Hz

Geräuschspannungsabstand: >105 dB

Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	823,500 MHz; 863,100 MHz
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse 1 HE (19") 48,3 cm Rackeinbau (optional)
Gewicht:	1,40 kg
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 5,4 cm
Gewicht:	0,23 kg
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	5 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Material:	Metall
System:	Non-Diversity, 2 Kanäle
RF-Ausgangsleistung:	5 mW
Modulationsverfahren:	F3E
Dynamikbereich:	>85 dB
Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz
Audioausgänge:	400 mV, 2,2 kOhm (XLR, sym.) 200 mV, 2,2 kOhm (6,3-mm-Klinke, unsym.)

Lieferumfang:

2 x Mikrofon
 1 x Empfänger
 1 x Externes Netzteil
 2 x Antenne
 1 x Klinke Kabel
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Konformitätserklärung