

OMNITRONIC UHF E-FLEX 2, Funkmikrofon-System 823-832/863-865 MHz Art.-Nr.: 13063370

Anmeldefreies 2-Kanal-Funkmikrofonsystem (UHF 863 - 865 MHz, UHF 823 - 832 MHz) mit Auto-Sync, inkl. RackM



Listenpreis: 106.98 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-Kanal-Empfänger und 2 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- Schnelle und einfache Frequenzwahl am Handsender
- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- 2 separate Kanäle mit Lautstärkeregler
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Abnehmbare BNC-Antennen
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

Empfänger

- Mehrfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Mehrfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Ladezustandsanzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397740226

Gewicht: 2,25 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ: Drahtlos-Komplettset

Schutzklasse: SK III

Anzahl der Kanäle: 2

Frequenzbereich:	50 - 15000 Hz
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar In 2 Gruppen
Gewicht:	1,87 kg
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	Max. 3,1 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Stromanschlusskabel mit Netzteil (mitgeliefert)
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Displayanzeige:	Mute; Kanal , Frequenz , AF-Audio-Level , RF-Signalstärke
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich
Einbautiefe:	18,5 cm
Maße:	Breite: 21,1 cm Tiefe: 14,4 cm Höhe: 4,2 cm
Gewicht:	0,970 kg
Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Empfindlichkeit:	-54 dB
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Displayanzeige:	Frequenz , Kanal , Ladezustandsanzeige , Mute
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Metall
Maße:	Länge: 24,3 cm Durchmesser: Ø 5,5 cm
Gewicht:	0,27 kg

Lieferumfang:

1 x Empfänger
1 x Externes Netzteil
2 x Antenne
2 x Mikrofon
1 x Klinke Kabel
2 x Montagebügel
6 x Schrauben
4 x Fuß
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung