

OMNITRONIC UHF E-FLEX 2, Funkmikrofon-System 559-575 MHz

Anmeldefreies 2-Kanal-Funkmikrofonsystem (UHF 559 - 575 MHz) mit Auto-Sync, inkl. Rackkit

Art.-Nr.: 13063371

GTIN: 4026397740233



Features:

- 2-Kanal-Empfänger und 2 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- Schnelle und einfache Frequenzwahl am Handsender
- 16 Kanäle wählbar
- 2 separate Kanäle mit Lautstärkeregler
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Abnehmbare BNC-Antennen
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite

Empfänger

- Mehrfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Mehrfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Ladezustandsanzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397740233

Gewicht: 2,25 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Schutzklasse:	SK III
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	50 - 15000 Hz

Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 559 - 575 MHz
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar In 2 Gruppen
Gewicht:	1,87 kg
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	Max. 3,1 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Stromanschlusskabel mit Netzteil (mitgeliefert)
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Displayanzeige:	Mute; Kanal , Frequenz , AF-Audio-Level , RF-Signalstärke
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich
Einbautiefe:	18,5 cm
Maße:	Breite: 21,1 cm Tiefe: 14,4 cm Höhe: 4,2 cm
Gewicht:	0,970 kg
Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Empfindlichkeit:	-54 dB
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Displayanzeige:	Frequenz , Kanal , Ladezustandsanzeige , Mute
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Metall
Maße:	Länge: 24,3 cm Durchmesser: Ø 5,5 cm
Gewicht:	0,270 kg

Lieferumfang:

1 x Empfänger
1 x Externes Netzteil
2 x Antenne
1 x Mikrofon
1 x Klinke Kabel
2 x Montagebügel
6 x Schrauben
4 x Fuß
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung